

# POLITECNICO DI TORINO

- AREA EDILIZIA E LOGISTICA -

C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 - 10129 TORINO



## REALIZZAZIONE DI RESIDENZE UNIVERSITARIE "RESIDENZA CESARE CODEGONE" IN TORINO, VIA P. BORSELLINO **PROGETTO ESECUTIVO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI:

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Arch. G.Biscant

PROGETTO ARCHITETTONICO: SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - SERVIZIO MESSA A NORMA E AMBIENTE		PROGETTO IMPIANTI MECCANICI: SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI	
Ing. C. Arno' Arch. D. Cametti Ing. G. Cangialosi Arch. M. Garis Ing. P. Lerario Ing. M. Lo Turco		Ing. S. Ballarin Ing. D. Bertone Ing. F. Facelli Ing. F. Laguardia	
PROGETTO STRUTTURALE:		PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO: SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI	
Ing. C. Baldini STRADA AL FORNO, 34 - 14100 ASTI		Ing. M. Coatto Ing. F. Facelli	
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI		PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	
Per. Ind. L. Marcone Ing. J. M. Palumbo Ing. J. R. Parizia Per. Ind. G. Raia Per. Ind. A. Santino Ing. F. Tonda Roc		Geom. C. Dal Cason	

ELENCO PREZZI UNITARI

DATA: Luglio 2011

AGG: Aprile 2013

SCALA:

**EPU**



**ELENCO PREZZI UNITARI**

**LAVORI**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A05. 010	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso la sportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi <b>euro (tre/74)</b>	m <sup>3</sup>	3,74
Nr. 2 01.A01.A10. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m <sup>3</sup> , misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm <b>euro (due/77)</b>	m <sup>3</sup>	2,77
Nr. 3 01.A01.A15. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m <sup>3</sup> , misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m <b>euro (tre/71)</b>	m <sup>3</sup>	3,71
Nr. 4 01.A01.B87. 010	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano <b>euro (trentacinque/07)</b>	m <sup>3</sup>	35,07
Nr. 5 01.A03.A20. 015	Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di m 25 con impiego di colonna di rivestimento o con fanghi bentonitici, in terreni normalmente scavabili, escluso l'impiego di scalpelli, compreso il getto in calcestruzzo aventi una resistenza caratteristica non inferiore a 250 kg/cm <sup>2</sup> , esclusa l'armatura metallica e l'eventuale lamierino di rivestimento Del diametro di mm 600 <b>euro (ottanta/07)</b>	m	80,07
Nr. 6 01.A03.A20. 020	Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di m 25 con impiego di colonna di rivestimento o con fanghi bentonitici, in terreni normalmente scavabili, escluso l'impiego di scalpelli, compreso il getto in calcestruzzo aventi una resistenza caratteristica non inferiore a 250 kg/cm <sup>2</sup> , esclusa l'armatura metallica e l'eventuale lamierino di rivestimento Del diametro di mm 800 <b>euro (centodiciassette/82)</b>	m	117,82
Nr. 7 01.A04.B15. 010	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m <sup>3</sup> <b>euro (sessanta/94)</b>	m <sup>3</sup>	60,94
Nr. 8 01.A04.B20. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30. <b>euro (centotré/00)</b>	m <sup>3</sup>	103,00
Nr. 9 01.A04.B30. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C28/35 <b>euro (centoundici/31)</b>	m <sup>3</sup>	111,31
Nr. 10 01.A04.B30. 025	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C35/45 <b>euro (centoventotto/96)</b>	m <sup>3</sup>	128,96
Nr. 11 01.A04.B85. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o "non collaboranti" su solaio, che operano all'interno di edifici, in Classe di esposizione ambientale X0 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: Classe di consistenza S4 (stesa manuale) o classe di spandimento F4. Classe di resistenza a compressioni minima C20/25 <b>euro (novantaotto/92)</b>	m <sup>3</sup>	98,92
Nr. 12 01.A04.B98. 005	Calcestruzzo speciale ad alta resistenza meccanica a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per la realizzazione di opere ricadenti in tutte le classi di esposizione ambientale secondo UNI 11104, Autocompattante (SCC), Dmax aggregati 16 mm, CI 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per applicazioni speciali (travi da ponte e di copertura di grande luce, pilastri di edifici multipiano e di grattacieli, contenitori per materiali radioattivi o nocivi) Classe di resistenza a compressione minima C60/75 <b>euro (centosestantanove/40)</b>	m <sup>3</sup>	179,40
Nr. 13 01.A04.C03. 020	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate <b>euro (trentadue/04)</b>	m <sup>3</sup>	32,04
Nr. 14 01.A04.E00. 005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato <b>euro (sette/77)</b>	m <sup>3</sup>	7,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 01.A04.F10. 005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm <b>euro (uno/35)</b>	kg	1,35
Nr. 16 01.A04.F75. 015	Rete metallica elettrosaldada ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera; Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450A <b>euro (uno/35)</b>	kg	1,35
Nr. 17 01.A04.H30. 005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma <b>euro (trentaotto/54)</b>	m <sup>2</sup>	38,54
Nr. 18 01.A05.D00. 015	Muratura armata portante eseguita utilizzando barre metalliche e blocchi semipieni di laterizio alleggerito, atta ad assorbire le sollecitazioni sismiche. le barre metalliche devono essere esclusivamente in acciaio ad aderenza migliorata, con diametro superiore a mm 5, ancorate adeguatamente in corrispondenza delle estremità; le armature sono concentrate in corrispondenza degli incroci dei muri, delle aperture e quando la distanza tra i muri portanti supera i m 4, collocate mediante getti di conglomerato nelle apposite scanalature dei blocchi. i blocchi a fori verticali presentano una percentuale di foratura inferiore al 45% , resistenza al fuoco classe RE 180 e sono legati mediante malta cementizia di classe M2, con resistenza caratteristica non inferiore a 5 N/mm <sup>2</sup> . escluso il costo dell'armatura del ferro. la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 1 Con blocchi dello spessore di cm 40 <b>euro (sessantasei/20)</b>	m <sup>2</sup>	66,20
Nr. 19 01.A06.A10. 025	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 <b>euro (quarantatre/86)</b>	m <sup>2</sup>	43,86
Nr. 20 01.A09.E40. 005	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale <b>euro (quattordici/84)</b>	m <sup>2</sup>	14,84
Nr. 21 01.A09.G50. 005	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili <b>euro (sei/02)</b>	m <sup>2</sup>	6,02
Nr. 22 01.A10.A30. 005	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino cm 2 <b>euro (ventiquattro/39)</b>	m <sup>2</sup>	24,39
Nr. 23 01.A10.B00. 005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 <b>euro (sette/43)</b>	m <sup>2</sup>	7,43
Nr. 24 01.A12.B75. 005	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o rinzaffo Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20 <b>euro (ventiotto/88)</b>	m <sup>2</sup>	28,88
Nr. 25 01.A12.B90. 005	Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito Esclusa la provvista delle lastre <b>euro (ventisei/41)</b>	m <sup>2</sup>	26,41
Nr. 26 01.A12.E70. 005	Posa in opera di bordino in laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore incluso il compenso per sfrido del materiale Per quantitativi di almeno m 0,50 <b>euro (sei/14)</b>	m	6,14
Nr. 27 01.A12.H20. 005	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m <sup>2</sup> 1 <b>euro (ottantaquattro/72)</b>	m <sup>2</sup>	84,72
Nr. 28 01.A17.A40. 015	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini piani d'armadio ecc. In abete e per quantitativi superiori a m <sup>3</sup> 0,1 <b>euro (millequattrocentoquaranta/52)</b>	m <sup>3</sup>	1'440,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 29 01.A17.A60. 005	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m <sup>3</sup> 0,1 <b>euro (seicentonovantasei/94)</b>	m <sup>3</sup>	696,94
Nr. 30 01.A17.B40. 350	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In rovere nazionale, dello spessore di mm 60 <b>euro (trecentocinquantauno/15)</b>	m <sup>2</sup>	351,15
Nr. 31 01.A17.B70. 005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname <b>euro (trentanove/72)</b>	m <sup>2</sup>	39,72
Nr. 32 01.A18.A10. 010	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata <b>euro (quattro/25)</b>	kg	4,25
Nr. 33 01.A18.A20. 005	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata <b>euro (due/51)</b>	kg	2,51
Nr. 34 01.A18.A25. 010	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata <b>euro (tre/95)</b>	kg	3,95
Nr. 35 01.A18.B18. 005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore <b>euro (quarantatre/10)</b>	m <sup>2</sup>	43,10
Nr. 36 01.A18.B50. 015	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro in profilati tubolari, con disegno semplice a linee diritte <b>euro (tredici/28)</b>	kg	13,28
Nr. 37 01.A18.B75. 005	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali <b>euro (sei/67)</b>	kg	6,67
Nr. 38 01.A18.B80. 005	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali <b>euro (sei/80)</b>	kg	6,80
Nr. 39 01.A18.C00. 005	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili <b>euro (uno/58)</b>	kg	1,58
Nr. 40 01.A18.E00. 005	Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera compreso lo scavo per far posto alla fondazione dei piantoni, la fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m <sup>3</sup> ) di cm40x40x60, il carico ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, il livellamento del terreno ai lati degli scavi. Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori, compresa l'assistenza del fabbro alla posa <b>euro (dodici/02)</b>	kg	12,02
Nr. 41 01.A18.G00. 005	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc. <b>euro (zero/89)</b>	kg	0,89
Nr. 42 01.A18.G10. 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno <b>euro (sessantatre/24)</b>	cad	63,24
Nr. 43 01.A19.E14. 005	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 32, 40 e 50 <b>euro (sei/12)</b>	m	6,12
Nr. 44 01.A19.E14. 015	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110 <b>euro (dodici/16)</b>	m	12,16
Nr. 45 01.A19.E14. 020	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 125 e 160 <b>euro (diciotto/19)</b>	m	18,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 46 01.A19.E14. 025	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 200 e 250 <b>euro (ventiquattro/21)</b>	m	24,21
Nr. 47 01.A19.G10. 045	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole <b>euro (sessantanove/62)</b>	cad	69,62
Nr. 48 01.A19.G10. 070	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio <b>euro (sessantasette/77)</b>	cad	67,77
Nr. 49 01.A19.G10. 110	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico <b>euro (centosette/79)</b>	cad	107,79
Nr. 50 01.A19.G10. 165	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico <b>euro (settantanove/37)</b>	cad	79,37
Nr. 51 01.A19.G10. 185	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico <b>euro (cinquantaotto/76)</b>	cad	58,76
Nr. 52 01.A19.G10. 190	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacità, completa di accessori, alimentazione e scarico <b>euro (sessanta/13)</b>	cad	60,13
Nr. 53 01.A19.G10. 195	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sedili in plastica per vasi all'inglese <b>euro (nove/12)</b>	cad	9,12
Nr. 54 01.A19.G10. 200	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lancia di lavaggio, completa di accessori <b>euro (venti/90)</b>	cad	20,90
Nr. 55 01.A19.H20. 005	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.A19.H10, eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche <b>euro (settantauno/30)</b>	cad	71,30
Nr. 56 01.A19.H30. 005	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante <b>euro (novantasei/79)</b>	cad	96,79
Nr. 57 01.A19.H35. 005	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, comprensivo di cucchiaini, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. <b>euro (duecentosessantaquattro/65)</b>	cad	264,65
Nr. 58 01.A19.H50. 005	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H10; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da 1 l; posa tubazioni ed		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	apparecchiate; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idriche sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. Escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta. <b>euro (cinquemilatrecentoottantasei/84)</b>	cad	5'386,84
Nr. 59 01.A20.A50. 005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4 <b>euro (uno/78)</b>	m <sup>2</sup>	1,78
Nr. 60 01.A20.E30. 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni <b>euro (quattro/20)</b>	m <sup>2</sup>	4,20
Nr. 61 01.A20.F40. 020	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati Con smalto sintetico a due riprese <b>euro (dodici/30)</b>	m <sup>2</sup>	12,30
Nr. 62 01.A20.F50. 005	Coloritura con una riprese di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche. Di manufatti esterni <b>euro (dieci/11)</b>	m <sup>2</sup>	10,11
Nr. 63 01.A20.F50. 015	Coloritura con una riprese di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche. Di termosifoni, piastre ecc. <b>euro (otto/38)</b>	m <sup>2</sup>	8,38
Nr. 64 01.A20.F70. 010	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese <b>euro (tredici/61)</b>	m <sup>2</sup>	13,61
Nr. 65 01.A20.F70. 025	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese <b>euro (undici/87)</b>	m <sup>2</sup>	11,87
Nr. 66 01.A22.A80. 150	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindatura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 15 <b>euro (quindici/82)</b>	m <sup>2</sup>	15,82
Nr. 67 01.A22.B00. 015	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi <b>euro (sei/39)</b>	m <sup>2</sup>	6,39
Nr. 68 01.A22.B10. 010	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 <b>euro (quattro/05)</b>	m <sup>2</sup>	4,05
Nr. 69 01.A23.B30. 005	Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e simili Lastre in pietra di luserna o bagnolo <b>euro (trentasette/17)</b>	m <sup>2</sup>	37,17
Nr. 70 01.A24.A60. 010	Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di Torino" del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso,compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il trasporto a discarica del materiale di risulta Su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente <b>euro (ventiotto/31)</b>	cad	28,31
Nr. 71 01.P07.B45.0 05	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 <b>euro (ventiquattro/28)</b>	m <sup>2</sup>	24,28
Nr. 72 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 <b>euro (nove/33)</b>	m	9,33
Nr. 73 01.P08.A13.	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1 diametro esterno cm 14 <b>euro (cinque/32)</b>	cad	5,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
030 Nr. 74 01.P08.A13.	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1 diametro esterno cm 16 <b>euro (sei/56)</b>	cad	6,56
035 Nr. 75 01.P08.A13.	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1 diametro esterno cm 20 <b>euro (dieci/10)</b>	cad	10,10
040 Nr. 76 01.P08.A19. 025	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 25 <b>euro (quindici/50)</b>	m	15,50
Nr. 77 01.P08.A19. 030	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 31,5 <b>euro (ventiquattro/44)</b>	m	24,44
Nr. 78 01.P08.C50.0 05	Profilati parabordo per gradini in materia plastica <b>euro (due/76)</b>	m	2,76
Nr. 79 01.P08.G00. 015	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50-spessore mm 3 <b>euro (uno/56)</b>	m	1,56
Nr. 80 01.P08.G00. 035	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-spessore mm 4,3 <b>euro (cinque/13)</b>	m	5,13
Nr. 81 01.P08.G00. 040	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125-spessore mm 4,9 <b>euro (sei/60)</b>	m	6,60
Nr. 82 01.P08.G00. 045	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 160-spessore mm 6,2 <b>euro (dieci/71)</b>	m	10,71
Nr. 83 01.P08.G00. 050	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 200-spessore mm 6,2 <b>euro (tredici/31)</b>	m	13,31
Nr. 84 01.P08.G00. 055	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 250-spessore mm 7,8 <b>euro (ventuno/01)</b>	m	21,01
Nr. 85 01.P08.G10. 035	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110 <b>euro (tre/85)</b>	cad	3,85
Nr. 86 01.P08.G10. 040	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 125 <b>euro (cinque/03)</b>	cad	5,03
Nr. 87 01.P08.G10. 050	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 200 <b>euro (venticinque/17)</b>	cad	25,17
Nr. 88 01.P08.G10. 055	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 250 <b>euro (trentacinque/06)</b>	cad	35,06
Nr. 89 01.P08.G40. 035	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110 <b>euro (cinque/42)</b>	cad	5,42
Nr. 90 01.P08.G40. 040	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125 <b>euro (sei/12)</b>	cad	6,12
Nr. 91 01.P08.G40. 045	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 160 - min da mm 75 a mm 160 <b>euro (diciannove/24)</b>	cad	19,24
Nr. 92 01.P08.G40. 050	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 200, minore mm 75-90-110 <b>euro (quarantatre/68)</b>	cad	43,68
Nr. 93 01.P08.G40. 055	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 200, minore mm 160 <b>euro (quarantasei/89)</b>	cad	46,89
Nr. 94 01.P08.G40. 075	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 250 <b>euro (settantasette/69)</b>	cad	77,69
Nr. 95 01.P08.G60. 035	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110 <b>euro (cinque/42)</b>	cad	5,42
Nr. 96 01.P08.G90. 030	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 160/110 <b>euro (ventisette/76)</b>	cad	27,76
Nr. 97 01.P08.H00.	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
005	<b>euro (cinquantasei/78)</b>	cad	56,78
Nr. 98 01.P08.H00. 020	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 200 <b>euro (centocinquantasette/04)</b>	cad	157,04
Nr. 99 01.P08.H00. 025	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 250 <b>euro (duecentotrentaotto/16)</b>	cad	238,16
Nr. 100 01.P09.A04. 005	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m <sup>3</sup> (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 40 mm <b>euro (due/81)</b>	m <sup>2</sup>	2,81
Nr. 101 01.P09.A04. 020	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m <sup>3</sup> (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 80 mm <b>euro (cinque/61)</b>	m <sup>2</sup>	5,61
Nr. 102 01.P09.A04. 035	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m <sup>3</sup> (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 140 mm <b>euro (nove/82)</b>	m <sup>2</sup>	9,82
Nr. 103 01.P09.A04. 040	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m <sup>3</sup> (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 160 mm <b>euro (undici/22)</b>	m <sup>2</sup>	11,22
Nr. 104 01.P09.M00. 010	Membrana prefabbricata elastoplastomerica, elastoplastomerica, armata con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm4 e flessibilità a freddo -20 °C., munita di certificato ICITE autoprotetta con scaglie di ardesia <b>euro (sei/53)</b>	m <sup>2</sup>	6,53
Nr. 105 01.P10.F55.0 05	Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3 <b>euro (uno/60)</b>	m <sup>2</sup>	1,60
Nr. 106 01.P10.F58.0 15	Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di g 400 <b>euro (due/38)</b>	m <sup>2</sup>	2,38
Nr. 107 01.P10.H10. 005	Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti Tricomponente-aderenti su superfici umide <b>euro (tredici/51)</b>	kg	13,51
Nr. 108 01.P10.H12. 005	Rivestimento a base di resine epossidiche modificate a solvente tricomponente, a protezione di manufatti in cls, per finitura impermeabilizzante su primer di adesione (art. P10.H10.005) <b>euro (venti/06)</b>	kg	20,06
Nr. 109 01.P12.M35. 005	Rete elettrosaldada in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 5x7.5 <b>euro (due/33)</b>	m <sup>2</sup>	2,33
Nr. 110 01.P13.E40.0 05	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi <b>euro (duecentosettantacinque/77)</b>	cad	275,77
Nr. 111 01.P13.E50.0 05	Ghisa grigia prima fusione per chiusini carreggiabili, griglie e simili Peso fino a kg 30 <b>euro (uno/35)</b>	kg	1,35
Nr. 112 01.P13.M35. 005	Paletti tubolari in acciaio parcherizzato con piattabanda, del peso complessivo di kg 8,600 chiusi nella parte superiore con calotta bombata, completi di 2 anelli del diametro di mm 70 con saldatura elettrica per innesto catena Diam. mm 76 - h. mm 1200 - spess. Mm 3 <b>euro (trentadue/12)</b>	cad	32,12
Nr. 113 01.P13.N50. 055	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 90x200 <b>euro (quattrocentonovanta/25)</b>	cad	490,25
Nr. 114 01.P13.N50. 070	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 120x200 <b>euro (novecentoquarantaotto/78)</b>	cad	948,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 115 01.P13.N55. 010	Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm 40 Con vetro REI 120 <b>euro (settecentosettantaquattro/46)</b>	cad	774,46
Nr. 116 01.P14.C18.0 15	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Senza funzionamento dall'esterno <b>euro (centodiciassette/28)</b>	cad	117,28
Nr. 117 01.P14.C19.0 10	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato Senza funzionamento dall'esterno <b>euro (centonovantauno/25)</b>	cad	191,25
Nr. 118 01.P14.N20. 025	Valvole di ritenuta a battente, corpo, coperchio e battente di ghisa, organi di ottone, guarnizioni di gomma, a flange forate e dimensionate secondo tabella UNI 2223 pn 10 Diametro mm 100 <b>euro (duecentoventi/81)</b>	cad	220,81
Nr. 119 01.P18.A60. 015	Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2 <b>euro (novantasei/22)</b>	m <sup>2</sup>	96,22
Nr. 120 01.P22.A10. 020	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 59x48x19 <b>euro (trentaquattro/40)</b>	cad	34,40
Nr. 121 01.P22.A48. 005	Bidet sospeso in vitreous-china con erogazione dell'acqua dalla rubinetteria, anche per rubinetteria monoforo, con fissaggio a parete cm 57x37x36 <b>euro (ottantatre/37)</b>	cad	83,37
Nr. 122 01.P22.A60. 010	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 50x36x39 <b>euro (cinquantasei/53)</b>	cad	56,53
Nr. 123 01.P22.A70. 015	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 70x70x15, installazione sopra pavimento <b>euro (centosette/29)</b>	cad	107,29
Nr. 124 01.P22.C06.0 20	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante <b>euro (trentanove/07)</b>	cad	39,07
Nr. 125 01.P22.C58.0 10	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 1/2" con cappuccio chiuso e rosone <b>euro (tre/19)</b>	cad	3,19
Nr. 126 01.P22.C58.0 30	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 3/8" con filtro incorporato <b>euro (sei/39)</b>	cad	6,39
Nr. 127 01.P22.E46.0 05	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Rubinetto di erogazione a chiave mobile <b>euro (dieci/64)</b>	cad	10,64
Nr. 128 01.P22.E46.0 10	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Chiave mobile <b>euro (uno/28)</b>	cad	1,28
Nr. 129 01.P22.E46.0 20	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti Gancio a muro a forcilla <b>euro (due/66)</b>	cad	2,66
Nr. 130 01.P22.E55.0 05	Miscelatore monocomando, tipo meccanico, in ottone cromato per doccia, completo di accessori Da 1/2", per incasso <b>euro (quarantatre/74)</b>	cad	43,74
Nr. 131 01.P22.E64.0 30	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a V, regolazione telescopica <b>euro (undici/24)</b>	cad	11,24
Nr. 132 01.P22.E68.0 10	Pilette in ottone cromato per lavabi, complete di accessori, tappo a catenella Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio <b>euro (due/66)</b>	cad	2,66
Nr. 133 01.P22.E72.0 10	Curve a muro in ottone cromato con rosone per lavabi Da 1 1/4" <b>euro (quattro/80)</b>	cad	4,80
Nr. 134 01.P22.E82.0 10	Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori Da 1 1/4" tappo d'ispez- regolaztelescopica <b>euro (otto/53)</b>	cad	8,53
Nr. 135 01.P22.E86.0 10	Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori Da 1 1/4" a 3 pezzi i.c.s. <b>euro (due/66)</b>	cad	2,66
Nr. 136 01.P22.F10.0 10	Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm 50 Da 2" <b>euro (otto/21)</b>	cad	8,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 137 01.P22.F30.0 25	Pilette per piatti doccia Da 1 1/4" a godet,uscita liscia,flangia diam.mm80 <b>euro (undici/24)</b>	cad	11,24
Nr. 138 01.P22.F40.0 05	Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione fuso,tipo americano <b>euro (cinquantatre/32)</b>	cad	53,32
Nr. 139 01.P22.F50.0 05	Tubo flessibile metallico per doccia Da 1/2" cm100 <b>euro (tre/73)</b>	cad	3,73
Nr. 140 01.P22.F52.0 30	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" Cm 40 <b>euro (due/45)</b>	cad	2,45
Nr. 141 01.P22.F58.0 10	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2" Cm 20 <b>euro (uno/98)</b>	cad	1,98
Nr. 142 01.P22.H20. 005	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate In materiale plastico - colori vari <b>euro (dieci/64)</b>	cad	10,64
Nr. 143 01.P22.H28. 005	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando a leva a pulsant sulla placca di copertura,allacciamento alla rete idrica da 1/2",rubinetto di arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco Da litri 10, dimensioni cm45x9x55 <b>euro (quarantaotto/08)</b>	cad	48,08
Nr. 144 01.P22.H70. 010	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 50 - senza attacco lavaggio <b>euro (ventidue/47)</b>	cad	22,47
Nr. 145 01.P26.A70. 010	Trasporto di rotaie, masselli, guide lastroni e pietra da taglio in genere dal luogo di depositoal luogo d'impiego e viceversa, compreso il carico, lo scarico, e la garanzia contro le rotture. la pietra da taglio trasportata come sopra, per il calcolo della cubatura, sara' consideratadello spessore di cm 14 e 16 per i masselli denominati rispettivamente sottili e normali, e dello spessore di cm 22 e 24 per le rotaie rispettivamente di larghezza di cm 60 e 70, tanto per il materiale nuovo quanto per quello usato. per i cordoni denominati da 30 sara' considerata la sezione di cm 30 x 25. per le guide lo spessore sara' sempre considerato di cm 6 o 9 o 12 e cioe' uguale alla larghezza della parte superiore lavorata. per le lastre di marciapiede in pietradi luserna lo spessore sara' calcolato di cm 12. il computo della cubatura sara' fatto in base alla superficie effettiva del lastricato o dei binari di rotaie in opera anche se i lavori di posa sono eseguiti dal comune in economia od a mezzo di altra impresa; per quantitativi uguali o superiori a m³ 3 Compreso l'accatastamento <b>euro (trentatre/26)</b>	m³	33,26
Nr. 146 02.P55.N05. 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti <b>euro (tre/21)</b>	m²	3,21
Nr. 147 02.P70.Q10. 010	Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari di altezza cm 8-10 <b>euro (otto/82)</b>	m	8,82
Nr. 148 03.A12.G01. 005	Posa in opera di modulo contacalorie diretto, comprensivo di contatore volumetrico con uscite impulsive, coppia di sonde temperatura a immersione, integratore elettronico con display, inclusi i collegamenti idraulici ed elettrici e la messa in funzione Diametro attacco d 1/2" a 2" <b>euro (duecentoquaranta/49)</b>	cad	240,49
Nr. 149 03.A13.B01. 005	Posa in opera di collettori solari piani o sottovuoto, fluido termovettore acqua o aria su struttura di sostegno costituita da profilati in alluminio o acciaio, inclusi i collegamenti idraulici tra collettori e il fissaggio della struttura su copertura, escluso il nolo di cestello o altra attrezzatura per il trasporto su copertura Installazione su coperture piane <b>euro (settantadue/74)</b>	m²	72,74
Nr. 150 03.A13.B05. 005	Posa in opera di serbatoi accumulo per impianti a collettori solari, inclusi allacciamenti idraulici ai circuiti solare, caldaia e idrosanitario Capacità fino a 1000 litri <b>euro (trecentosessanta/75)</b>	cad	360,75
Nr. 151 03.P05.A01. 025	Elementi per murature portanti. Blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale o perlite esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, (U <= 0,444 W/m² K). Per spessore muro di cm 38 <b>euro (ventuno/55)</b>	m²	21,55
Nr. 152 03.P09.C05.0 20	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 5 <b>euro (trentasette/22)</b>	m²	37,22
Nr. 153 03.P11.B01.0 15	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m <b>euro (zero/90)</b>	m²	0,90
Nr. 154 03.P13.M01. 025	Modulo contacalorie diretto, comprensivo di contatore volumetrico con uscite impulsive, coppia di sonde temperatura a immersione, integratore elettronico con display, predisposizione per trasmissione centralizzata M BUS Attacco diametro 1"1/2 <b>euro (millesei/83)</b>	cad	1'006,83
Nr. 155 03.P14.B01.0	Collettori solari vetrati piani con superficie di assorbimento selettiva, tubi in rame saldati, isolamento posteriore in polistirene o lana di vetro, vetro temperato alta trasparenza, certificato di qualità conforme UNI EN 12975 Con telaio metallico in alluminio o in lamiera		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05	d'acciaio, escluso il sistema di fissaggio <b>euro (duecentoottantasette/13)</b>	m <sup>2</sup>	287,13
Nr. 156 03.P14.B02.0 10	Struttura metallica di fissaggio dei collettori solari. Su tetti piani, prezzo per metro quadro di collettore <b>euro (novantatre/72)</b>	m <sup>2</sup>	93,72
Nr. 157 03.P14.B09.0 25	Serbatoio di accumulo solare per acqua calda sanitaria, con scambiatore interno a doppio serpentino per integrazione caldaia Capacità litri 1000 <b>euro (duemilaseicentoottantaotto/61)</b>	cad	2'688,61
Nr. 158 05.P58.F00.0 05	Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo di struttura portante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in lamiera verniciato, gruppo ventilante a piu' velocita', motore elettrico in classe f, monofase 220 V-50hz, pannello comandato incorporato, batteria in rame-alluminio a due o tre ranghi, filtro aria rigenerabile, bacinella di raccogli condensa eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media 'Sino a kW 2,3 <b>euro (ottantasei/82)</b>	kW	86,82
Nr. 159 05.P59.C30.0 05	Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox Sino a kW 240 <b>euro (otto/14)</b>	kW	8,14
Nr. 160 05.P59.D40. 027	Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di azoto Da litri 24 <b>euro (cinquanta/71)</b>	cad	50,71
Nr. 161 05.P59.D40. 035	Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di azoto Da litri 50 <b>euro (centoventisette/30)</b>	cad	127,30
Nr. 162 05.P59.D40. 040	Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di azoto Da litri 80 <b>euro (centocinquantaotto/36)</b>	cad	158,36
Nr. 163 05.P59.D40. 045	Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di azoto Da litri 105 <b>euro (centoottantasette/33)</b>	cad	187,33
Nr. 164 05.P59.E40.0 05	Guaine a testa esagonale per termometri a gambo Perno diam. 1/2" lunghezza mm. 100 <b>euro (tre/17)</b>	cad	3,17
Nr. 165 05.P59.F30.0 05	Pressostato di blocco a taraturafissa per impianti a circuito chiuso con riarmo manuale <b>euro (trentauno/36)</b>	cad	31,36
Nr. 166 05.P59.G00. 015	Termometro bimetallico con quadrantefino a mm. 65, scala fino a 110 °C A immersione <b>euro (quattordici/60)</b>	cad	14,60
Nr. 167 05.P59.H20. 035	Filtri a y in bronzo filettati pn 10 Diametro 2" <b>euro (ventisei/39)</b>	cad	26,39
Nr. 168 05.P59.H30. 040	Filtri a y in bronzo flangiati pn 10 Dn 65 <b>euro (duecentonovantasei/01)</b>	cad	296,01
Nr. 169 05.P59.M00. 005	Rubinetto a maschio a 3 vie, a premistoppa, in ac-ciaio e con flangetta porta manometro Diametro 3/8" <b>euro (trentauno/98)</b>	cad	31,98
Nr. 170 05.P59.P80.0 10	Valvola di riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con gruppo completo di manometroriduttore di pressione, valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro. Diametro 3/4" <b>euro (ottantaotto/61)</b>	cad	88,61
Nr. 171 05.P59.S10.0 20	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 3/4" <b>euro (diciotto/01)</b>	cad	18,01
Nr. 172 05.P59.S10.0 30	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 1" 1/4 <b>euro (trentacinque/50)</b>	cad	35,50
Nr. 173 05.P59.S10.0 35	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 1" 1/2 <b>euro (quarantasei/88)</b>	cad	46,88
Nr. 174 05.P59.S10.0 40	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 2" <b>euro (sessantasette/79)</b>	cad	67,79
Nr. 175 05.P59.S10.0 45	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 2" 1/2 <b>euro (centotredici/85)</b>	cad	113,85
Nr. 176 05.P59.S10.0 50	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16 Diametro 3" <b>euro (centoquarantatre/87)</b>	cad	143,87
Nr. 177 05.P59.S40.0 05	Valvola di sicurezza a membrana, omologata ispesl Diametro 1/2" <b>euro (trentatre/64)</b>	cad	33,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 178 05.P59.S50.0 05	Valvola di sicurezza a scarico termico, in bronzocompleta di microinterruttore, a riarmo manuale, ad azione positiva,omologata ispesl Diametro 1" <b>euro (novantacinque/02)</b>	cad	95,02
Nr. 179 05.P59.T20.0 05	Valvoline per sfogo aria, automatiche a galleg- gigante Diametro 3/8" <b>euro (sette/52)</b>	cad	7,52
Nr. 180 05.P60.B10.0 05	Bitermostato a immersione di regolazione e di blocco con riarmo manuale <b>euro (cinquantanove/51)</b>	cad	59,51
Nr. 181 05.P62.A50. 030	Giunto antivibrante in acciaio inox Diametro 2" <b>euro (sessantasette/79)</b>	cad	67,79
Nr. 182 05.P62.A50. 035	Giunto antivibrante in acciaio inox Flang. dn65 <b>euro (centotrentaotto/70)</b>	cad	138,70
Nr. 183 05.P65.A10. 055	Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo, a scambio di ba- se, completo di ogni accessorio d'u- so, capacita' scambio mc/gradi f. Portata sino 855/8000 <b>euro (quattromilanovecentonovantanove/05)</b>	cad	4'999,05
Nr. 184 05.P65.B70.0 15	Filtro completo di cartuccia con testata in bronzo Da 2" e oltre <b>euro (trecentosettantacinque/71)</b>	cad	375,71
Nr. 185 05.P67.A60. 025	Collettori complanari componibili semplici, di rame, (impianto modul) completi di tappo cieco e ridotto: Quattro derivazioni 3/4" - 1/2" <b>euro (otto/87)</b>	cad	8,87
Nr. 186 05.P67.A60. 030	Collettori complanari componibili semplici, di rame, (impianto modul) completi di tappo cieco e ridotto: Quattro derivazioni 1" -1/2" <b>euro (tredici/35)</b>	cad	13,35
Nr. 187 05.P67.D10. 005	Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri- pristini: Per diam. sino a 3/4" <b>euro (quattro/81)</b>	kg	4,81
Nr. 188 05.P67.D10. 010	Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri- pristini: Per diam. sino a 2" <b>euro (tre/81)</b>	kg	3,81
Nr. 189 05.P67.D10. 015	Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldaturaautogena, opere murarie, verniciatura, ri- pristini: Per diam. oltre a 2" <b>euro (tre/11)</b>	kg	3,11
Nr. 190 05.P67.D30. 005	Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. sino a 3/4" <b>euro (cinque/31)</b>	kg	5,31
Nr. 191 05.P67.D30. 010	Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. sino a 2" <b>euro (quattro/05)</b>	kg	4,05
Nr. 192 05.P67.D30. 015	Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. oltre a 2" <b>euro (tre/67)</b>	kg	3,67
Nr. 193 05.P67.E20.0 05	Saracinesche con corpo in ghisa con flange Per ogni mm. di diametro nominale <b>euro (uno/52)</b>	mm	1,52
Nr. 194 05.P67.E50.0 05	Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie Per ogni mm. di diam. nominale <b>euro (uno/71)</b>	mm	1,71
Nr. 195 05.P67.E90.0 05	Valvolame speciale in ghisa a flange, compreso materiale di consumo - Per ogni mm. di diametro nominale <b>euro (due/50)</b>	mm	2,50
Nr. 196 05.P69.A80. 005	Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90 - 57.F00 - dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 - dal 59.F10 al 59.F50 - dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 59.H50 - dal Aumento sui prezzi di detti articoli del (percentuale del 35,00) <b>euro (trentacinque/00)</b>	%	35,00
Nr. 197 05.P69.A85. 025	Provvista e posa in opera miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria. In bronzo, attacchi a bocchettone. Regolazione di fabbrica a 48 °C. Diametro 1"1/2 <b>euro (millecentonovantadue/99)</b>	cad	1'192,99
Nr. 198 05.P69.B16.0 05	Posa in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a cassetta o canalizzato, completo di scatola comandi a più velocità, commutatore manuale estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di raccolta condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento elettrico. posa in opera di ventilconvettore escluse linee elettriche <b>euro (centosette/22)</b>	cad	107,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 199 05.P69.B24.0 15	Provvista e posa in opera disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in ghisa a flange, valvola in bronzo, guarnizioni in nitrile, molle in acciaio inox, imbuto incorporato pn10 Dn 80 <b>euro (duemilaottocentonovantatre/00)</b>	cad	2'893,00
Nr. 200 05.P69.B26.0 25	Provvista e posa in opera elettrovalvola a due vie, per acqua, a manicotto, filettata, in bronzo. Diametro 1"1/4 <b>euro (centocinquantasei/00)</b>	cad	156,00
Nr. 201 05.P69.B27.0 10	Provvista e posa in opera di manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di riferimento, attacco radiale 6 ate, conforme ispesl. Diametro 100 <b>euro (diciassette/70)</b>	cad	17,70
Nr. 202 05.P69.B70.0 05	Provvista e posa in opera di boyler in lamiera zincata con fondo a flangia e serpentino in tubo rame, completo di attacchi filettati per acquacalda e fredda, mensole, opere murarie, materiali di consumo, guarnizioni ecc. Per capacita' sino a 500 lt. <b>euro (due/20)</b>	l	2,20
Nr. 203 05.P70.B40.0 05	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflexx avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 34 <b>euro (dieci/05)</b>	m	10,05
Nr. 204 05.P70.B40.0 10	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflexx avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 42 <b>euro (dodici/63)</b>	m	12,63
Nr. 205 05.P70.B40.0 15	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflexx avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 49 <b>euro (tredici/66)</b>	m	13,66
Nr. 206 05.P70.B40.0 20	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflexx avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 60 <b>euro (quindici/52)</b>	m	15,52
Nr. 207 05.P70.B40.0 25	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflexx avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 76 <b>euro (diciotto/11)</b>	m	18,11
Nr. 208 05.P70.B40.0 30	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflexx avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 89 <b>euro (diciannove/77)</b>	m	19,77
Nr. 209 05.P70.B40.0 45	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflexx avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 114 <b>euro (venticinque/45)</b>	m	25,45
Nr. 210 05.P70.B50.0 05	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflexx avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam. fino a mm 34 <b>euro (tredici/66)</b>	m	13,66
Nr. 211 05.P70.B50.0 10	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflexx avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam. fino a mm 42 <b>euro (sedici/56)</b>	m	16,56
Nr. 212 05.P70.B50.0 15	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflexx avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam. fino a mm 49 <b>euro (diciotto/52)</b>	m	18,52
Nr. 213 05.P70.B50.0 20	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflexx avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam. fino a mm 60 <b>euro (venti/08)</b>	m	20,08
Nr. 214 05.P70.B50.0 25	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflexx avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam. fino a mm 76 <b>euro (ventidue/06)</b>	m	22,06
Nr. 215 05.P70.B50.0 45	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflexx avente caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in lamierino di alluminio Diam. fino a mm 114 <b>euro (ventinove/91)</b>	m	29,91
Nr. 216 05.P73.F20.0 05	Provvista e posa in opera dibocchetta mandata o ripresa aria in al- luminio anodizzato a doppia fila di alette con serranda di taratura <b>euro (diciassette/29)</b>	dm <sup>2</sup>	17,29
Nr. 217 05.P73.F80.0 05	Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare compresa imprimitura ed una mano smalto: Senza rivestimento <b>euro (sei/33)</b>	kg	6,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 218 05.P73.G00. 005	Provvista e posa in opera dicanalizzazione in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, forma o spessore.. <b>euro (cinque/70)</b>	kg	5,70
Nr. 219 05.P73.G60. 010	Provvista e posa in opera di griglia presa ed espulsione aria in alluminio anodizzato, alette passo mm.25, con rete antitopo completa di controtelaio: nelle misure standard da altezza h = mm.200 fino mm. 1000 e da lunghezza mm. 300 fino a mm. 1000, suddivise di mm.100 in 100: Da dmq. 51 a dmq. 100 <b>euro (quattro/05)</b>	dm²	4,05
Nr. 220 05.P73.G80. 005	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera zincata (braghe con curve, tronchetti, conici, ecc.) Senza rivestimento <b>euro (quattordici/28)</b>	kg	14,28
Nr. 221 05.P73.H00. 005	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali in lamiera zincata, graffiati, chiodati o saldati (curve a doppia angolazione, condotti a doppia sezione tra-pezzoidale ecc.) di qualsiasi dimensione spessore.. <b>euro (dieci/00)</b>	kg	10,00
Nr. 222 05.P73.H10. 005	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante di canalizzazioni in materiale di neoprene o similare autoadesivo, autoestingente, dello spessore di mm. 10, completo di nastro adesivo, anch'esso in neoprene, sulle giunzioni. <b>euro (ventitre/60)</b>	m²	23,60
Nr. 223 05.P73.H70. 020	Provvista e posa in opera di serranda di regolazione della portata, in acciaio verniciato: Di sezione rettangolare o quadrata <b>euro (tre/93)</b>	dm²	3,93
Nr. 224 05.P75.A10. 005	Addolcitore d'acqua aumento sui prezzi degli art. 65a10-65a20-65a30 per posa in opera Aumento del (percentuale del 25 %) <b>euro (venticinque/00)</b>	%	25,00
Nr. 225 05.P75.A60. 040	Contatore per acqua fredda a rulli numerati getto unico cassa di ottone - turbine di materiale termoplastico - attacchi a bocchettone-conforme alle norme cee A quadrante bagnato diametro 3/4" <b>euro (cinquanta/71)</b>	cad	50,71
Nr. 226 05.P75.B80.0 05	Posa in opera apparecchiature di cuiagli art. dal 65b50 al 65b70 e il 65c80 Aumento sui prezzi di detti articoli (percentuale del 25 %) <b>euro (venticinque/00)</b>	%	25,00
Nr. 227 05.P75.C70.0 15	Provvista e posa di complesso idrante a parete o incasso con cassetta in lamiera zincata, sportello in acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro frangibile, manichetta in nylon-poliester gommato con 70 bar di pressione di scoppio omologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e coprilicatura in gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di quant'altro necessario e conforme alla legislazione vigente, (opere murarie per incasso escluse) secondo norme "UNI 45" Con manich. da 25 m e lancia in ottone e rame <b>euro (centonovantadue/51)</b>	cad	192,51
Nr. 228 05.P75.D00. 015	Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontale o verticale, completo di saracinesche, valvola di ritegno e valvola di sicurezza Diametro 3" n.2 UNI 70 <b>euro (quattrocentoquarantauno/95)</b>	cad	441,95
Nr. 229 05.P75.F60.0 05	Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e 10779. collaudo di impianto antincendio con esecuzione di tutte le operazioni prescritte dalla norma UNI 9490 e 10779. in particolare e in modo non esaustivo sono da effettuarsi il rilievo dei valori di pressione e portata a tutte le lance, la prova idraulica alla massima pressione di progetto, la verifica delle apparecchiature e tubazioni, la verifica degli staffaggi, la verifica della idoneità delle coibentazioni, la verifica dei dispositivi di monitoraggio, la verifica della efficienza delle alimentazioni idriche ed elettriche secondo le modalità previste dalla norma uni di riferimento. Sono comprese le opere di smontamento e riavvolgimento delle manichette flessibili e loro riposizionamenti in sito, la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o trafile, la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole idrante, il rilascio del certificato di collaudo valido ai fini di certificazioni di legge. sono altresì compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti, le parcelle dei professionisti. Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per motopompa, idrante sottosuolo, colonna idrante soprassuolo, di rete antincendio a servizio del fabbricato <b>euro (trentauno/15)</b>	cad	31,15
Nr. 230 05.P76.B70.0 05	Provvista e posa di estintore omologato pressurizzato, a polveri polivalente A-B-C da 6 kg con capacità estinguente per fuoco 13 a-85 b "completo di valvola a pulsante e manometro, stabilmente fissato a muro, relativa omologazione punzonata sull'involucro <b>euro (settantacinque/98)</b>	cad	75,98
Nr. 231 06.A01.A01. 060	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 95 <b>euro (tredici/10)</b>	m	13,10
Nr. 232 06.A01.E03. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 1,5 <b>euro (due/18)</b>	m	2,18
Nr. 233 06.A01.E03. 015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 4 <b>euro (tre/42)</b>	m	3,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 234 06.A01.E03. 020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 6 <b>euro (quattro/32)</b>	m	4,32
Nr. 235 06.A01.E05. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 1,5 <b>euro (tre/06)</b>	m	3,06
Nr. 236 06.A01.E05. 010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 2,5 <b>euro (tre/75)</b>	m	3,75
Nr. 237 06.A01.E05. 015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 4 <b>euro (quattro/85)</b>	m	4,85
Nr. 238 06.A01.E05. 020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 6 <b>euro (sei/97)</b>	m	6,97
Nr. 239 06.A01.G01. 055	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 1 x 95 <b>euro (quattordici/23)</b>	m	14,23
Nr. 240 06.A01.G02. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 1,5 <b>euro (uno/78)</b>	m	1,78
Nr. 241 06.A01.G05. 020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 6 <b>euro (sette/37)</b>	m	7,37
Nr. 242 06.A01.K01. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 1,5 <b>euro (zero/86)</b>	m	0,86
Nr. 243 06.A01.K01. 010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 2,5 <b>euro (uno/17)</b>	m	1,17
Nr. 244 06.A01.K01. 015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 4 <b>euro (uno/55)</b>	m	1,55
Nr. 245 06.A01.L03. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 1,5 <b>euro (tre/61)</b>	m	3,61
Nr. 246 06.A01.L04. 010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 4 x 2,5 <b>euro (cinque/26)</b>	m	5,26
Nr. 247 06.A02.C01. 005	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi coassiali per impianti di antenna TV digitale terrestre o satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame a filo unico o flessibili, dielettrico in politene espanso, schermatura con foglio di alluminio treccia di rame stagnato, guaina in PVC, impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per TV <b>euro (uno/32)</b>	m	1,32
Nr. 248 06.A02.D01. 010	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, cavo composito per videocitofonia, coassiale + conduttori isolati, schermo con nastri di alluminio e/o treccia di rame, guaina in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi. F.O. di Videocitofonia per COAX+2x0,75 <b>euro (due/61)</b>	m	2,61
Nr. 249 06.A03.A01. 020	F.O. Fornitura in opera di elementi rettilinei per blindosbarre con involucro esterno in lamiera di acciaio zincato, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di Blindosbarra - elemento rettilineo doppio da 25 A - 6 P <b>euro (trentadue/29)</b>	m	32,29
Nr. 250 06.A04.B03. 020	F.O. Fornitura in opera di Cavi tripolari RG7H1OZR 12/20 kV con armatura in acciaio F.O. di cavo 20 kV rg7h1ozr/32, sezione 3 x 9; mm <sup>2</sup> <b>euro (settantanove/16)</b>	m	79,16
Nr. 251 06.A05.B01.	P.O. Posa in opera di interruttori ( in SF6) su scomparti normalizzati m.t. P.O. di interr. In sf6, vn=12-36kV esecuzione fissa <b>euro (duecentoquattordici/15)</b>	cad	214,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
705 Nr. 252 06.A05.C01. 705	P.O. Posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori su scomparti normalizzati m.t. P.O. di int. manovra-sezion. 12-24 kV scorrimento rettil. Telaio portafus. <b>euro (centonovantadue/89)</b>	cad	192,89
Nr. 253 06.A05.Q07. 005	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo e sezionamento predisposto per accettare int. di manov. - sezion. (rotativo o a scorrimento) con coltelli di terra superiori, sezionatore di terra inferiore, dispositivo segn. p.t. superiore e/o inferiore dimensioni: l= 70 mm, p= 1150 mm, h= 1950 mm incluso livellamento, fissaggio, assemblaggio, collegamenti a monte e valle e montaggio accessori. F.O. di qmt 12/24 kV arrivo e sezionamento <b>euro (milleottocentoquarantaotto/70)</b>	cad	1'848,70
Nr. 254 06.A09.M07. 010	F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza F.O. di centralino per emergenza con pulsante di sgancio, contatti NA+NC e martello frangivetro <b>euro (quarantatre/20)</b>	cad	43,20
Nr. 255 06.A10.A01. 010	Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39 CEI 23-54), IEC EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 20 mm <b>euro (due/65)</b>	m	2,65
Nr. 256 06.A10.A01. 015	Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39 CEI 23-54), IEC EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 25 mm <b>euro (tre/12)</b>	m	3,12
Nr. 257 06.A10.A01. 020	Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39 CEI 23-54), IEC EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 32 mm <b>euro (tre/88)</b>	m	3,88
Nr. 258 06.A10.A01. 025	Tubazioni in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39 CEI 23-54), IEC EN 61386. F.O. di tubo PVC rigido IP 55 D. 40 mm <b>euro (quattro/66)</b>	m	4,66
Nr. 259 06.A10.A03. 015	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senz alogeni" - D.25 mm <b>euro (quattro/72)</b>	m	4,72
Nr. 260 06.A10.A03. 020	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senz alogeni" - D.32 mm <b>euro (cinque/91)</b>	m	5,91
Nr. 261 06.A10.B02. 015	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con spirale di rinforzo, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, grado protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 20 mm <b>euro (due/13)</b>	m	2,13
Nr. 262 06.A10.B02. 020	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con spirale di rinforzo, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, grado protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm <b>euro (due/31)</b>	m	2,31
Nr. 263 06.A10.B02. 025	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con spirale di rinforzo, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, grado protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm <b>euro (tre/26)</b>	m	3,26
Nr. 264 06.A10.B02. 030	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con spirale di rinforzo, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, grado protezione minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 40 mm <b>euro (tre/84)</b>	m	3,84
Nr. 265 06.A10.B04. 015	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (quattro/41)</b>	m	4,41
Nr. 266 06.A10.B04. 045	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 <b>euro (dieci/25)</b>	m	10,25
Nr. 267 06.A10.C01. 015	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, il ripristino alla condizioni originale del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm <b>euro (undici/96)</b>	m	11,96
Nr. 268 06.A10.C01. 020	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, il ripristino alla condizioni originale del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC incassato D. 32 mm <b>euro (tredici/32)</b>	m	13,32
Nr. 269 06.A11.G01. 075	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 300x75 <b>euro (ventidue/28)</b>	m	22,28
Nr. 270 06.A12.A01. 020	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della muratura con malta cementizia e lo smaltimento dei materiali di risulta . F.O. di cassetta da incasso 152x152x70 <b>euro (nove/08)</b>	cad	9,08
Nr. 271 06.A12.B01. 015	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da parete 100x100x50 <b>euro (sei/99)</b>	cad	6,99
Nr. 272 06.A12.B01. 020	Scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da parete 150x110x70 <b>euro (nove/22)</b>	cad	9,22
Nr. 273 06.A12.B01. 025	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da parete 190x140x70 <b>euro (undici/51)</b>	cad	11,51
Nr. 274 06.A12.B01. 030	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da parete 240x190x90 <b>euro (quindici/50)</b>	cad	15,50
Nr. 275 06.A12.C01. 005	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 100x100x50 <b>euro (quattordici/89)</b>	cad	14,89
Nr. 276 06.A12.D02. 015	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplastico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP55, compreso l'esecuzione dei fori, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di scat.portafrutti da parete IP55 da 4 moduli <b>euro (nove/75)</b>	cad	9,75
Nr. 277 06.A12.D03. 005	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da incasso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il ripristino della muratura. F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde <b>euro (sei/81)</b>	cad	6,81
Nr. 278 06.A12.E04. 025	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr. <b>euro (trecentodieci/70)</b>	cad	302,70
Nr. 279 06.A13.A01. 005	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di interruttore IP 16A <b>euro (tre/44)</b>	cad	3,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 280 06.A13.A01. 055	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di pulsante 1P 10A <b>euro (tre/70)</b>	cad	3,70
Nr. 281 06.A13.A01. 060	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di pulsante 1P 10A luminoso <b>euro (quattro/70)</b>	cad	4,70
Nr. 282 06.A13.A01. 070	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di pulsante 1P 10A a tirante <b>euro (otto/16)</b>	cad	8,16
Nr. 283 06.A13.A01. 095	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di relè monostabile 1P 10A <b>euro (quindici/36)</b>	cad	15,36
Nr. 284 06.A13.A02. 010	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A <b>euro (quattro/31)</b>	cad	4,31
Nr. 285 06.A13.A02. 015	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A <b>euro (sei/44)</b>	cad	6,44
Nr. 286 06.A13.A03. 005	F.O. Fornitura in opera entro contenitori predisposti, di presa elettrica di qualsiasi tipo (10A - 16 A - bivalente - universale) con dispositivo di protezione magnetotermico differenziale, potenza fissa o regolabile, corrente differenziale da 10 o 30 mA, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa protetta potenza massima fissa <b>euro (centocinque/16)</b>	cad	105,16
Nr. 287 06.A13.A04. 005	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa TV terrestre attenuata o passante <b>euro (nove/82)</b>	cad	9,82
Nr. 288 06.A13.A04. 010	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa TV SAT <b>euro (nove/30)</b>	cad	9,30
Nr. 289 06.A13.A08. 005	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di segnalazione ottica acustica, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di suonerie e ronzatori <b>euro (dieci/88)</b>	cad	10,88
Nr. 290 06.A13.A08. 015	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di segnalazione ottica acustica, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di spia di segnalazione <b>euro (cinque/29)</b>	cad	5,29
Nr. 291 06.A13.C01. 005	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante per l'installazione di apparecchiature modulari componibili nelle scatole portafrutti da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione dei supporti esistenti. F.O. di supporti fino a 3 moduli <b>euro (zero/98)</b>	cad	0,98
Nr. 292 06.A13.C02. 005	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anodizzato, installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti. F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli <b>euro (uno/83)</b>	cad	1,83
Nr. 293 06.A14.A01. 005	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-44. In esecuzione da parete senza interruttore di blocco F.O. di presa tipo CEE 17 , parete 2p+t, 16 A, IP-44 <b>euro (diciassette/82)</b>	cad	17,82
Nr. 294 06.A14.A01. 010	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-44. In esecuzione da parete senza interruttore di blocco F.O. di presa tipo CEE 17 , parete 3p+t, 16 A, IP-44 <b>euro (diciotto/17)</b>	cad	18,17
Nr. 295 06.A16.B01. 705	P.O. Posa in opera di monitor da parete e da tavolo, da 4" e 6", con apriporta separato. P.O. di monitor <b>euro (settantasei/49)</b>	cad	76,49
Nr. 296 06.A16.B02. 705	P.O. Posa in opera di pulsantiera videocitofonica . I collegamenti ad ogni singolo pulsante devono essere conteggiati a parte P.O. di pulsantiera videocitofonica <b>euro (ottantauno/06)</b>	cad	81,06
Nr. 297 06.A16.B05. 705	P.O. posa in opera di unità di ripresa e telecamere da incasso e da esterno, con accessori P.O. di unità di ripresa <b>euro (sessanta/79)</b>	cad	60,79
Nr. 298 06.A16.B06.	P.O. Posa in opera di alimentatori per videocitofoni P.O. di alimentatore per impianti videocitofonici <b>euro (ventinove/87)</b>	cad	29,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
705 Nr. 299 06.A17.H01. 020	F.O. Fornitura in opera di antenne per ricezione tv di vario tipo complete di accessori di montaggio su tutti i tipi di tetto ed i collegamenti compresi accessori e collegamenti con la sola esclusione della fornitura del palo. F.O. di antenna direttiva larga banda UHF fino 90 elem. <b>euro (centotantatre/07)</b>	cad	183,07
Nr. 300 06.A17.H04. 005	F.O. Fornitura in opera di moduli amplificatori di potenza a larga banda per amplificare il segnale automiscelato in uscita. 1 ingresso rf+dc, 1 ingresso dc r.o.s. minore di 2 2 uscite indipendenti supporto modulare, 1 ponticello, 2 ganci di ritenuta gn80, 2 spine 2 attenuatori variabili da 0 a 20 db guadagno fino a 26 db, consumo 500 MA, banda passante 470-862 MHz compresi accessori e collegamenti F.O. di modulo amplificatore di potenza a larga banda <b>euro (duecentotrentadue/42)</b>	cad	232,42
Nr. 301 06.A18.B04. 705	P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da interno compresi i collegamenti P.O. di rivelatore volumetrico <b>euro (sessantasei/28)</b>	cad	66,28
Nr. 302 06.A19.A05. 005	IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON SINGOLA COPPIA DI FILI F.O. di programmazione di cle antincendio di qualunque tipo, anche con uso di PC, per ogni sensore installato <b>euro (quattro/99)</b>	cad	4,99
Nr. 303 06.A19.A05. 010	IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON SINGOLA COPPIA DI FILI startup di centrale antincendio di qualunque tipo. avvio/verifica impianto, controllo totale delle sensoristiche e delle attuazioni. per ogni sensore installato <b>euro (sette/04)</b>	cad	7,04
Nr. 304 06.A24.T01. 705	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ ind. 1x18 W <b>euro (diciassette/04)</b>	cad	17,04
Nr. 305 06.A24.T01. 720	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ ind. 2x18 W <b>euro (ventitre/12)</b>	cad	23,12
Nr. 306 06.A24.T01. 725	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ ind. 2x36 W <b>euro (venticinque/69)</b>	cad	25,69
Nr. 307 06.A25.A03. 010	F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza indirizzabili di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati; per funzionamento normale permanente con rete. F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. perm. auton. 2 <b>euro (centotrentatre/99)</b>	cad	133,99
Nr. 308 06.A25.A05. 005	F.O. Fornitura in opera di plafoniere di emergenza per segnalazioni varie: a bandiera, segnagrado, ecc F.O. di plaf. emer. att. bandiera 1x 8 W fluor. aut. 2 h <b>euro (centonove/46)</b>	cad	109,46
Nr. 309 06.A28.C01. 710	P.O. Posa in opera di gruppi di continuità statici (UPS) P.O. di gruppi di continuità ups 3f 18 kVA <b>euro (duecentotantanove/37)</b>	cad	289,37
Nr. 310 06.A28.F03. 735	P.O. Posa in opera batterie P.O. di batterie aut. 30' per ups 18 kVA <b>euro (duecentodiciotto/93)</b>	cad	218,93
Nr. 311 06.P05.B01.0 05	Potere di interruzione: da 250 mva (12.5 kA) a 850 mva (40 kA) interr. sf6, vn=12kV, 3p, pi=250 mva, in= 630 A <b>euro (cinquemilaseicentossanta/72)</b>	cad	5'660,72
Nr. 312 06.P05.C01.0 10	Interruttori di manovra-sezionatori, 12-24 kV sez. manovra, vn=12/24kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 630 A <b>euro (millecentossessantacinque/84)</b>	cad	1'165,84
Nr. 313 06.P06.A10. 045	Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento naturale classe f avvolgimento primario inglobato in resina avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere accessori d'uso golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi. 6300 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 12,5-17,5 kV trafo trifase in resina, 6300/400 V, 1000 kVA <b>euro (diciottomilaquattrocentotantatre/92)</b>	cad	18'483,92
Nr. 314 06.P08.G03. 040	Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 400 V, frequenza 50 Hz, compreso di centralina per la regolazione automatica con inserzione a gradini, batterie di condensatori, fusibili di protezione, segnalazione delle batterie inserite commutatore manuale automatico incorporato. quadro con 4 batterie 230 V potenza totale 60 kVAR <b>euro (tremlasettecentodiciotto/00)</b>	cad	3'718,00
Nr. 315 06.P16.B01.0 10	Monitor da parete e da tavolo, da 4" e 6", con apriporta separato. monitor 6" parete/tav. con aprip., 2 tasti serv. <b>euro (centosettanta/57)</b>	cad	170,57
Nr. 316 06.P16.B02.0 05	Pulsantiera in alluminio anodizzato munite di tasti con scatola da incasso per unità di ripresa compatta. pulsantiera per videocitofoni munita di 1 tasto <b>euro (settantacinque/26)</b>	cad	75,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 317 06.P16.B05.0 05	unità di ripresa e telecamere da incasso e da esterno, con accessori unità ripresa comp. inc. con telec. ob. ill. <b>euro (quattrocentottantadue/91)</b>	cad	482,91
Nr. 318 06.P16.B06.0 05	Alimentatori per videocitofoni alimentatore integrale 60 VA 110-220-240 V <b>euro (centocinquantacinque/64)</b>	cad	155,64
Nr. 319 06.P18.B04.0 10	Rivelatori volumetrici da interno rivelatore raggi infrarossi passivi portata 20 m <b>euro (novantasei/20)</b>	cad	96,20
Nr. 320 06.P24.A01. 020	Plafoniere per lampade a incandescenza o compatte con corpo in PVC e diffusore in policarbonato o in vetro, di varia forma. plaf. quadr. 300x300 mm diff. Policarb <b>euro (ventitre/30)</b>	cad	23,30
Nr. 321 06.P24.B03.0 05	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x18 W <b>euro (trentasei/20)</b>	cad	36,20
Nr. 322 06.P24.B03.0 20	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x18 W <b>euro (quarantacinque/34)</b>	cad	45,34
Nr. 323 06.P24.B03.0 25	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x36 W <b>euro (sessantadue/61)</b>	cad	62,61
Nr. 324 06.P28.C01.0 30	Gruppi di continuità statici (UPS) gruppo di continuità trifase 110 kVA <b>euro (trentacinquemilaquattrocentoventotto/65)</b>	cad	35'428,65
Nr. 325 06.P28.F01.1 65	Batterie di accumulatori al piombo per alimentazione gruppi di continuità statici e/o rotanti. autonomia 15'-120' montate in armadi o su telai a giorno batt.gr.cont. 3f 100-110 kVA aut. 60' su telai <b>euro (quarantaquattromilaquattrocentosessantacinque/20)</b>	cad	44'465,20
Nr. 326 06.P34.A01. 005	In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato. dichiarazione di conformità <b>euro (centoquarantanove/16)</b>	cad	149,16
Nr. 327 06.P34.A01. 010	In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato. denuncia impianto di terra incluse misure <b>euro (centoquattro/41)</b>	cad	104,41
Nr. 328 06.P34.A02. 005	Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni digitalizzati forniti in formato dxf, su floppy disk da 3,5". disegno quadri e/o schemi a blocchi <b>euro (ottantatre/99)</b>	cad	83,99
Nr. 329 06.P34.A02. 020	Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni digitalizzati forniti in formato dxf, su floppy disk da 3,5". digitalizzazione di disegni formato A2 <b>euro (centoquattro/95)</b>	cad	104,95
Nr. 330 06.P34.A02. 025	Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni digitalizzati forniti in formato dxf, su floppy disk da 3,5". digitalizzazione di disegni formato A1 <b>euro (centoventisei/05)</b>	cad	126,05
Nr. 331 06.P34.A02. 030	Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni digitalizzati forniti in formato dxf, su floppy disk da 3,5". digitalizzazione di disegni formato A0 <b>euro (centoquarantasette/27)</b>	cad	147,27
Nr. 332 07.A03.C10. 040	Costruzione di pozzo presa in muratura (quadrato o rettangolare): in mattoni pieni, spessore 12 cm e malta di cemento, rastremato alla sommità per accogliere un chiusino 80 smat, compresi i mattoni, il cemento, il trasporto e la posa in opera del chiusino, fornito dall'amministrazione appaltante ; delle dimensioni minime 80x80x60 cm. <b>euro (duecentosettantauno/99)</b>	cad	271,99
Nr. 333	Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
07.A04.D05. 005	compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere <b>euro (trentaotto/32)</b>	cad	38,32
Nr. 334 07.A05.E05. 015	Posa in opera di chiusini ghisa, misure 80x80 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere <b>euro (venticinque/53)</b>	cad	25,53
Nr. 335 07.A05.E10. 005	Fornitura e posa in opera di scaletta metallica zincata a caldo per accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere <b>euro (trentauno/92)</b>	m	31,92
Nr. 336 07.P17.R10.0 50	Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 80 <b>euro (seicentonovantauno/96)</b>	cad	691,96
Nr. 337 07.P17.R10.0 60	Contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 65 <b>euro (trecentosettantasette/43)</b>	cad	377,43
Nr. 338 08.P01.C09.0 20	Calcestruzzo pozzolanico per uso non strutturale alleggerito con polistirolo, in classe di consistenza S4 massa volumica 1000 kg/mc <b>euro (centonove/09)</b>	m <sup>3</sup>	109,09
Nr. 339 08.P01.H25. 005	Giunto bentonitico composto al 100% da bentonite sodica SEZ. 25X25 MM <b>euro (sedici/23)</b>	m	16,23
Nr. 340 08.P01.I51.0 45	Botole di accesso Botole di accesso DN 800 <b>euro (ottocentocinquantesette/65)</b>	cad	857,65
Nr. 341 08.P03.F30.1 25	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 35 kg circa <b>euro (centocinquante/85)</b>	cad	105,85
Nr. 342 08.P03.G39. 005	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferr di armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino) <b>euro (quattrocentoottantanove/57)</b>	cad	489,57
Nr. 343 24.A04.I02.0 10	Soletta areata realizzata con moduli preformati in materiale plastico a forma di igloo comprensiva di sottofondo in calcestruzzo (magrone) per la formazione del piano di posa di spessore minimo 5 cm, fornitura e posa in opera dei moduli e di successiva gettata in c.l.s. per il riempimento dei vuoti e per la realizzazione della soletta superiore di spessore minimo cm 8 armata con rete elettro-saldata, in opera per impiego di moduli con un'altezza superiore a 30 cm: <b>euro (cinquanta/64)</b>	m <sup>2</sup>	50,64
Nr. 344 25.A01.D75. 005	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Stesa di conglomerato bituminoso. <b>euro (tre/89)</b>	m <sup>2</sup>	3,89
Nr. 345 A.P.E.05	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per esterni a colonnina. Corpo: In alluminio pressofuso, colonna in alluminio estruso. Riflettore: In alluminio stampato e brillantato lucido. Diffusore: In policarbonato opale, infrangibile ed aut7oestingente V2, stabilizzato ai raggi U.V. Modello di riferimento: Marchio Disano modello 'Bitta' 2x26W. <b>euro (quattrocentoventi/12)</b>	cadauno	420,12
Nr. 346 A.P.E.07	Realizzazione di sistema acustico di emergenza - caratteristiche come da CSA <b>euro (trentaquattromilacinquecentocinquantaquattro/49)</b>	a corpo	34'554,49
Nr. 347 A.P.E.08	Corpo in policarbonato autoestingente V2, stampato ad iniezione in colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica antinvecchiamento. Schermo in policarbonato autoestingente V2, stabilizzato agli UV, trasparente, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia e interna con prismaticizzazione differenziata. Riflettore porta cablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Scrocchi a scomparsa filo corpo in policarbonato grigio, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, accensione a caldo della lampada. 4x26W. <b>euro (centoottantasette/92)</b>	cad	187,92
Nr. 348 A.P.E.09	Costo parametrico di cablaggio su punto quadro elettrico - Cablaggio di componenti relativi al sistema di supervisione/controllo degli impianti elettrici e dei componenti di supervisione/regolazione degli impianti termofluidici. Sono escluse dalla voce le apparecchiature, mentre comprende tutto quanto necessario per la loro posa sui quadri elettrici, nonchè la fornitura e posa dei materiali necessari (cavo, morsetti, relè, soccorritori ....) al loro collegamento con le apparecchiature ausiliarie e le morsettiere. <b>euro (trenta/14)</b>	cad	30,14
Nr. 349 A.P.E.20	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico generale QEG. <b>euro (quarantaseimilatrecentonove/95)</b>	cad	46'309,95
Nr. 350 A.P.E.21	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico generale piano interrato QE-PI. <b>euro (tredecimilatrentadue/53)</b>	cad	13'032,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 351 A.P.E.22	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico di locale tecnico tipologia 1. <b>euro (duemilaventitre/79)</b>	cad	2'023,79
Nr. 352 A.P.E.23	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico di locale tecnico tipologia 2. <b>euro (milleseftecentosessantaotto/87)</b>	cad	1'768,87
Nr. 353 A.P.E.24	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico di locale tecnico tipologia 3. <b>euro (milleottocentoquarantatre/70)</b>	cad	1'843,70
Nr. 354 A.P.E.25	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico locale lavanderia QE-LAV. <b>euro (tremladue/86)</b>	cad	3'002,86
Nr. 355 A.P.E.26	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico spogliatoio. <b>euro (duemiladuecentosessantatre/09)</b>	cad	2'263,09
Nr. 356 A.P.E.27	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico deposito tipologia 1. <b>euro (novecentonovantacinque/39)</b>	cad	995,39
Nr. 357 A.P.E.28	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico deposito tipologia 2. <b>euro (milleseftanta/22)</b>	cad	1'070,22
Nr. 358 A.P.E.29	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico locale tecnico termico piano interrato. <b>euro (ottomilatrecentonovantaquattro/62)</b>	cad	8'394,62
Nr. 359 A.P.E.30	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico locale tecnico termico piano copertura. <b>euro (undicimilacinquecentotre/03)</b>	cad	11'503,03
Nr. 360 A.P.E.31	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico ascensore. <b>euro (millecinquantaquattro/06)</b>	cad	1'054,06
Nr. 361 A.P.E.32	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico illuminazione esterna QE-ILL-EXT. <b>euro (duemilacinquecentoquattordici/30)</b>	cad	2'514,30
Nr. 362 A.P.E.33	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico generale piano terra QE-PT. <b>euro (dodicimilacentocinquantacinque/78)</b>	cad	12'155,78
Nr. 363 A.P.E.34	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico cucina. <b>euro (duemilasettecentoventicinque/61)</b>	cad	2'725,61
Nr. 364 A.P.E.35	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico uffici direzionali. <b>euro (tremlasessanta/79)</b>	cad	3'060,79
Nr. 365 A.P.E.36	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico sala studio + postazione internet. <b>euro (duemilatredici/45)</b>	cad	2'013,45
Nr. 366 A.P.E.37	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico sala riunioni. <b>euro (millenovecentoottantanove/83)</b>	cad	1'989,83
Nr. 367 A.P.E.38	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico sala studio + biblioteca. <b>euro (tremlacentosessantatre/33)</b>	cad	3'163,33
Nr. 368 A.P.E.39	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico area relax. <b>euro (millequattrocentonovantasei/23)</b>	cad	1'496,23
Nr. 369 A.P.E.40	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico servizi igienici tipologia 1. <b>euro (milleseicentotrentaotto/85)</b>	cad	1'638,85
Nr. 370 A.P.E.41	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico servizi igienici tipologia 2. <b>euro (milleseftecentonovanta/93)</b>	cad	1'790,93
Nr. 371 A.P.E.42	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico generale di piano. <b>euro (quindicimilatrecentodieci/58)</b>	cad	15'310,58
Nr. 372 A.P.E.43	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico generale piano quarto. <b>euro (quindicimilacentonovantauno/81)</b>	cad	15'191,81
Nr. 373 A.P.E.44	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico tipo stanza. <b>euro (novecentotrentasette/58)</b>	cad	937,58
Nr. 374 A.P.E.45	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico generale piano settimo. <b>euro (ottomiladuecentosettantauno/37)</b>	cad	8'271,37
Nr. 375	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico sala televisione QE-S-TV.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A.P.E.46	<b>euro (duemilatredecimic/45)</b>	cad	2'013,45
Nr. 376 A.P.E.47	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico sala giochi QE-S-GIO. <b>euro (duemilatredecimic/45)</b>	cad	2'013,45
Nr. 377 A.P.E.48	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico UPS SICUREZZA. <b>euro (tremlaquattrocentosessantasette/53)</b>	cad	3'467,53
Nr. 378 A.P.E.49	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico generale illuminazione di sicurezza. <b>euro (dodicimilaseicentodiciassette/53)</b>	cad	12'617,53
Nr. 379 A.P.E.50	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico rivelazione fumi piano. <b>euro (cinquecentoottantaquattro/71)</b>	cad	584,71
Nr. 380 A.P.E.51	Fornitura e posa in opera di rack di permutazione (800x800) 42 HE. Il rack tipo a pavimento costituito da un corpo centrale per il contenimento degli apparati attivi, dei cassetti ottici e delle strisce di alimentazione permutazione d'utente e all'attestazione delle dorsali telefoniche. Gli armadi di permutazione offerti devono essere realizzati in conformità della UNI EN ISO 9001/2000 e delle norme altre internazionali per la loro realizzazione: IEC 297-2, DIN 41494 parte 1 e parte 7 per il montaggio degli apparati elettrici ed elettronici, EN60960, VDE 0100 e le DIN41488 per le dimensioni esterne ed essere completi di accessori quali passacavi, verticali ed orizzontali, tappi ciechi, fasciette di gestione cavi, kit di messa a terra e sistema di estrazione dell'aria. Dettaglio come da capitolato. <b>euro (duemilanovecento/00)</b>	cad	2'900,00
Nr. 381 A.P.E.52	Fornitura e posa in opera di punto di lavoro (PdL) utente DOPPIO per reti fonia/dati (cablaggio strutturato) composta da n. 2 prese tipo RJ45 Cat.6, non schermate, a cablaggio rapido, universale T568A/T568B, con coperchio, complete di scatola in pvc per montaggio in esecuzione a vista, oppure a incasso o su torretta sporgente/a scomparsa, telaio di supporto, frutti, placca a due alloggiamenti, il tutto per dare la PdL completa e funzionante, eseguita a regola d'arte secondo le previsioni progettuali e di capitolato, compresa esecuzione dei collegamenti elettrici. Dettaglio come da capitolato. <b>euro (diciannove/03)</b>	cad	19,03
Nr. 382 A.P.E.53	Patch panel Cat. 6 da 24 porte precablati di tipo TSB 568-B, per dati e fonia. Dettaglio come da capitolato. <b>euro (centoquarantacinque/72)</b>	cad	145,72
Nr. 383 A.P.E.54	Fornitura e posa in opera di fibra ottica a 12 fibre OM3 50/125 micron, con guaina LSZH, entro tubazioni o canalizzazioni predisposte. Dettaglio come da capitolato. <b>euro (sei/88)</b>	mt	6,88
Nr. 384 A.P.E.55	Fornitura e posa in opera di cavo multicoppia LSZH 24 AWG non schermato da 100CP Cat. 3 o superiore per uso da interno esterno in cavidotto. La terminazione del cavo lato centrale dovrà essere realizzata mediante moduli (strisce) di sezionamento da 10CP ciascuno, all'interno di un apposito permutatore sito nel locale dati-fonia. Dettaglio come da capitolato. <b>euro (undici/56)</b>	mt	11,56
Nr. 385 A.P.E.56	Fornitura e posa in opera permutatore telefonico, almeno 800cp, a vista con telaio modulare. La terminazione del cavo lato centrale dovrà essere realizzata mediante moduli (strisce) di sezionamento da 10CP ciascuno, all'interno di un apposito permutatore sito nel locale dati-fonia. Dettaglio come da capitolato. <b>euro (milleseicentododici/00)</b>	cad	1'612,00
Nr. 386 A.P.E.57	Fornitura e posa in opera strisce telefoniche di sezionamento modulo 10cp. Dettaglio come da capitolato. <b>euro (dieci/87)</b>	cad	10,87
Nr. 387 A.P.E.58	Fornitura e posa in opera di cavo per reti LAN/cablaggio strutturato, Cat. 6, UTP, 4x2 AWG24, guaina LSZH, entro tubazioni o canalizzazioni predisposte, compresi collegamenti di estremità. Dettaglio come da capitolato. <b>euro (zero/73)</b>	mt	0,73
Nr. 388 A.P.E.59	Cassetto ottici di giunzione da 1HE capaci di contenere fino a 12 bussole di tipo SC duplex; i connettori saranno di colore BEIGE. Dettaglio come da capitolato. <b>euro (quattrocentosedici/61)</b>	cad	416,61
Nr. 389 A.P.E.60	Connettorizzazione cavo multicoppia LSZH, entrambi gli estremi, 24 AWG non schermato da 100CP Cat. 3 o superiore per uso da interno esterno in cavidotto. La terminazione del cavo lato centrale dovrà essere realizzata mediante moduli (strisce) di sezionamento da 10CP ciascuno, all'interno di un apposito permutatore sito nel locale dati-fonia. Dettaglio come da capitolato. <b>euro (centoottantanove/94)</b>	cad	189,94
Nr. 390 A.P.E.61	Connettorizzazione entrambi gli estremi (24 connettorizzazioni) cavo in fibra ottica a 12 fibre OM3 50/125 micron, con guaina LSZH. Dettaglio come da capitolato. <b>euro (ottocentoottantasette/17)</b>	cad	887,17
Nr. 391 A.P.E.62	Fornitura di Patch Cord 3 metri Bianche per reti LAN/cablaggio strutturato, cat. 6, UTP, 4x2 AWG24, guaina LSZH. Dettaglio come da capitolato. <b>euro (quattro/65)</b>	cad	4,65
Nr. 392 A.P.E.63	Bretella ottica ibrida multimodo OM3 con 1 connettore SC duplex e 1 connettore LC duplex. Dettaglio come da capitolato. <b>euro (cinquantaquattro/47)</b>	cad	54,47
Nr. 393	Fornitura di Patch Cord 2 metri colorate per reti LAN/cablaggio strutturato, Cat. 6, UTP, 4x2 AWG24, guaina LSZH. Dettaglio come		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A.P.E.64	da capitolato. <b>euro (quattro/92)</b>	cad	4,92
Nr. 394 A.P.E.65	Fornitura e posa in opera di impianto domotico per la gestione dei servizi delle stanze e dei locali comuni della residenza. <b>euro (centotrentaquattromilacentotrentaquattro/86)</b>	cad	134'144,86
Nr. 395 A.P.E.66	Fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza. <b>euro (trentaduemilatrecentonovantasette/24)</b>	cad	32'397,24
Nr. 396 A.P.E03	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per posa a parete. Emissione diretta e indiretta. Corpo in alluminio estruso, con testate in pressofusione, diffusore: In policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Finitura liscia. <b>euro (centonovantaquattro/72)</b>	cad	194,72
Nr. 397 A.P.E10	Realizzazione impianto di dispersione del nuovo complesso <b>euro (undicimilacentotrentaotto/00)</b>	a corpo	11'188,00
Nr. 398 CC- MI_B.05.04. 175	Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rorà (TO), avente caratteristiche di struttura grossolana e cristallina con tonalità di fondo grigio chiaro tendente al verde, su cui si inseriscono fitte striature longitudinali di colore grigio scuro frammiste a granuli bianchi (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione). Bocciardatura <b>euro (dodici/25)</b>	m <sup>2</sup>	12,25
Nr. 399 ED001	MG/2 - Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso, divisoria tra stanze e stanza, composta da orditura metallica in acciaio zincato, finitura su ambo i lati con doppia lastra in gesso rivestito standard sp. 12.5mm caduna, certificata classe 1, con interposto materassino fonoisolante in lana di roccia a densità 70 kg/m3, compresa manodopera ed ogni onere accessorio per il montaggio <b>euro (cinquantaotto/30)</b>	m2	58,30
Nr. 400 ED002	MG/3 - Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso, divisoria tra bagno e stanza/corridoio con sanitari appesi, come MG/2 ma con una lastra idrorepellente per ambienti umidi lato bagno, spessore atto a contenere le armature di sostegno dei sanitari (questi esclusi) e le tubazioni degli scarichi <b>euro (sessantatre/04)</b>	m2	63,04
Nr. 401 ED003	MG/4 - Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso, divisoria tra bagno e stanza senza sanitari appesi con vano porta, come MG/2 ma con una lastra idrorepellente per ambienti umidi lato bagno, e senza isolante acustico <b>euro (cinquantasei/73)</b>	m2	56,73
Nr. 402 ED004	MG/5 - Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso, divisoria tra bagno e bagno, con sanitari appesi, come MG/3 ma con una lastra idrorepellente per ambienti umidi su entrambi i lati, spessore atto a contenere le armature di sostegno dei sanitari (questi esclusi) e le tubazioni degli scarichi <b>euro (ottantaquattro/83)</b>	m2	84,83
Nr. 403 ED005	MG/6 - Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso, divisoria tra cavedio e corridoio/stanza, composta da orditura metallica in acciaio zincato, finitura su un solo lato con doppia lastra in gesso rivestito standard sp. 12.5mm caduna, certificata classe 1, con interposto materassino fonoisolante in lana di roccia a densità 70 kg/m3, compresa manodopera ed ogni onere accessorio per il montaggio <b>euro (quarantasette/75)</b>	m2	47,75
Nr. 404 ED006	C03 Controsoffitto bagni e spogliatoi - Fornitura e posa in opera di controsoffitto smontabile in doghe in lamiera di alluminio, spessore minimo 5/10 di mm, preverniciata a forno, di forma quadra o rettangolare, con bordi battentati e risvolto variabile da 25 mm a 35 mm, compresa manodopera ed ogni onere accessorio per il montaggio <b>euro (trentauno/56)</b>	m2	31,56
Nr. 405 ED007	C07 Controsoffitto generico ispezionabile fonoisolante, tagliafuoco - Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile, ribassato a qualunque quota, con superficie piana orizzontale, realizzato con plafoni autoportanti fonoassorbenti in lana minerale trattata con resine termoidurenti, Euroclasse A1, di dimensioni di 600x600 mm, spessore 25 mm, montati su struttura modulare con pendinatura rigida a vista, in profili a T, compresa manodopera ed ogni onere accessorio per il montaggio. Tipo Athena Lumière di Eurocoustic o simile. <b>euro (trentasette/30)</b>	m2	37,30
Nr. 406 ED008	Sovrapprezzo alle pareti in cartongesso per sostituzione lastra semplice con lastra classe 0 <b>euro (undici/81)</b>	m2	11,81
Nr. 407 ED009	Fornitura e posa in opera di trattamento impermeabilizzante per pareti in cartongesso in corrispondenza di piatto doccia, costituito da emulsione a base di bitume e caucciù a tre mani <b>euro (tredici/64)</b>	m2	13,64
Nr. 408 ED010	Isolante acustico in rotoli di gomma pressata per pavimentazione radiante - Fornitura e posa di feltro fonoisolante e fonoassorbente anticallpestio in materiale sintetico tipo ROLL LINE di ISOLGOMMA o simile, sp. 8 mm <b>euro (quattordici/18)</b>	m2	14,18
Nr. 409 ED011	Manto impermeabile per coperture con fissaggio meccanico, ottenuto mediante applicazione a secco di membrana impermeabile sintetica prefabbricata in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato UV, armata con rete di poliestere o di vetro, con caratteristiche rispondenti alla NORMA UNI 8629/6 con sovrapposizioni saldate ad aria calda o con apposito solvente: spessore mm 1,8 <b>euro (diciassette/38)</b>	m2	17,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 410 ED012	<p>Isolante a cappotto - Fornitura e posa in opera di sistema composito d'isolamento termico con superficie intonacata chiusa, senza giunt sull'esterno, composto da lastre isolanti sp 10 cm in polistirene espanso sinterizzato contenente particelle di grafite con incastro maschio-femmina, conformi alla norma UNI EN 13163, tipo GK 800 Turbo di STO o simile, incollate con schiuma poliuretanic monocomponente; rasatura superficiale eseguita con collante cementizio a base di resine insaponificabili, densità del materiale pastoso 1,3 kg/dm3, tipo Sto Levell UNI o simile, sp. 5 mm; armatura del rasante con rete rinforzata in fibra di vetro trattata con appretto antialcalino maglia 6x6 mm; rivestimento di finitura organica modificata a presa fisica, pigmentata con biossido di titanio caricata con carbonato di calcio, tipo Sto LIT K 1,5 colorato C1 o simile, completamente coprente, resistente agli agenti atmosferici ed alle sollecitazioni meccaniche, densità 1,9 kg/dm3; compresi i raccordi e i pezzi speciali per gli angoli, i raccordi alle finestre, alle porte, ai davanzali sagomati e al tetto, così come tutti i componenti che perforano il cappotto (ad es. impianti parafulmine, tubi di scarico dell'acqua piovana, interruttori incassati, ecc., incluso il loro fissaggio), e compresa la zoccolatura e la protezione della zona soggetta a spruzzi d'acqua realizzata con pannelli che non trasmettano l'umidità dal terreno. Finitura zoccolatura perimetrale con tinta a scelta della D.L.</p> <p><b>euro (sessantanove/00)</b></p>	m2	69,00
Nr. 411 ED014	<p>Fornitura e posa di kit binario per porte scorrevoli esterno muro, costituito da travetto in legno multistrato, predisposto per l'installazione del binario di scorrimento e per l'applicazione a parete, completo di mantovana di copertura e montante di battuta per la chiusura della porta, tipo SCRIGNO o simile.</p> <p><b>euro (duecentodiciotto/41)</b></p>	cadauno	218,41
Nr. 412 ED015	<p>Fornitura e posa di porta scorrevole per controtelai esterno muro, anta cieca tamburata sp. mm 40, dim. 80x210 o 90x210, completa di fresata inferiore per il nasello guida, cornice coprifilo e maniglia con serratura, tipo PLEIADI di SCRIGNO o simile, finitura a scelta della D.L.</p> <p><b>euro (seicentoquindici/79)</b></p>	cadauno	615,79
Nr. 413 ED016	<p>Fornitura e posa di porta scorrevole per controtelai esterno muro, anta cieca tamburata sp. mm 40, dim. da 80x210 a 90x210, completa di fresata inferiore per il nasello guida, cornice coprifilo, maniglione per disabili con serratura e corrimano orizzontale, tipo PLEIADI di SCRIGNO o simile, finitura a scelta della D.L.</p> <p><b>euro (seicentoquarantatre/14)</b></p>	cadauno	643,14
Nr. 414 ED017	<p>Sovrapprezzo alle porte con serratura antipanico per fornitura e posa di elettromaniglia multitenione per apertura controllata con pulsante, lettore badge, ecc; realizzata con corpo in metallo e maniglia in alluminio verniciati; dotata di temporizzare interno con durata del consenso di apertura di 30 secondi e led verde/rosso per indicazione del consenso; compresi i contatti elettrici tra anta e telaio e cablaggio tra elettromaniglia e contatto elettrico dell'anta; combinabile con sistemi a spinta a leva o touch-bar</p> <p><b>euro (quattrocentocinquantaquattro/14)</b></p>	cadauno	454,14
Nr. 415 ED018	<p>Sovrapprezzo alle porte per fornitura e posa di chiudiporta aereo a cremagliera con regolazione della velocità di chiusura e dell'urto di chiusura, con forza variabile da EN3 fino EN4</p> <p><b>euro (centouno/75)</b></p>	cadauno	101,75
Nr. 416 ED019	<p>Sovrapprezzo alla voce fornitura porte per fornitura e posa di maniglione antipanico per apertura a spinta a touch-bar (uscite di sicurezza), composto da meccanismi in acciaio zincato, carter in nylon nero, barra in estruso di alluminio anodizzato a sezione ellittica per porte a doppia anta</p> <p><b>euro (duecentoquattro/72)</b></p>	cadauno	204,72
Nr. 417 ED020	<p>Realizzazione di solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con elementi modulari ad alta densità. Realizzate con calcestruzzo classe 28/35 e armature classe B450C. Resistenza al fuoco REI 90. Compresi gabbie di alleggerimento, l'armatura a flessione inferiore e superiore, la rete di armatura di distribuzione superiore, le armature aggiuntive sui cordoli perimetrali le armature superiori ed inferiori sui pilastri e sui setti derivanti dalle verifiche sismiche, l'armatura di punzonamento e taglio, la fornitura e il montaggio delle casseformi comprese le compensazioni ed i ritagli inclusi il disarmo finale, movimentazione e posa in opera dell'armatura indicata e integrativa, fornitura e getto in opera del cls. di completamento, vibratura e lisciatura del cls., curling del getto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p><b>euro (centoquindici/09)</b></p>	m²	115,09
Nr. 418 ED021	<p>Fornitura e posa di pareti mobili in pannelli metallici autoportanti modulari in alluminio anodizzato, sia fissi che apribili, ad uno o piu' battenti, con parti cieche e parti vetrate con vetri stratificati 3+3 trasparenti o serigrafati con disegno a fasce orizzontali, con sistema di tamponamento ad abbattimento del riverbero acustico, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali, tipo AKUSTIKWALL di FANTONI o simile, finitura a scelta della D.L.</p> <p><b>euro (trecentosessanta/91)</b></p>	m2	360,91
Nr. 419 ED022	<p>Fornitura e posa in opera di serramenti vetriati per esterni in alluminio a taglio termico realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio, largh. telaio fisso 65 mm, largh. sull'anta 75 mm, compresi i raccordi in lamiera pressopiegata, con vetrata isolante a camera doppia 44.2/20/44.2, sp. 37.5 mm, trasmittanza termica 1.0 W/m2K conforme norma UNI EN 673, con anta/ribalta dotata di maniglia con meccanismo esterno, profili fermavetro e gocciolatoio, controtelaio in acciaio zincato, colore RAL a scelta della D.L., tipo Schüco o simile. Compreso schermo solare esterno a lamelle impacchettabili, realizzate con profili di alluminio estruso, a scomparsa su veletta in alluminio sul traverso superiore del serramento, orientabili e azionate con sistema motorizzato a guide laterali. <b>TIPO F/1 - dimensione cm 90x270</b></p> <p><b>euro (duemilaseicentosettantauno/57)</b></p>	cadauno	2'671,57
Nr. 420 ED023	<p>Fornitura e posa in opera di serramenti vetriati per esterni in alluminio a taglio termico realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio, largh. telaio fisso 65 mm, largh. sull'anta 75 mm, compresi i raccordi in lamiera pressopiegata, con vetrata isolante a camera doppia 44.2/20/44.2, sp. 37.5 mm, trasmittanza termica 1.0 W/m2K conforme norma UNI EN 673, con anta dotata di maniglia con meccanismo esterno, profili fermavetro e gocciolatoio, controtelaio in acciaio zincato, colore RAL a scelta della D.L., tipo Schüco o simile. <b>TIPO PO/US4 doppia anta - dimensione cm 90+30x270</b></p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 421 ED024	<b>euro (duemilatredecim/66)</b> Fornitura e posa in opera di serramenti vetrati per esterni in alluminio a taglio termico realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio, largh. telaio fisso 65 mm, largh. sull'anta 75 mm, compresi i raccordi in lamiera pressopiegata, con vetrata isolante a camera doppia 44.2/20/44.2, sp. 37.5 mm, trasmittanza termica 1.0 W/m2K conforme norma UNI EN 673, con anta dotata di maniglia con meccanismo esterno, profili fermavetro e gocciolatoio, controtelaio in acciaio zincato, colore RAL a scelta della D.L., tipo Schüco o simile. <b>TIPO PO/LT3 doppia anta - dimensione cm 90+90x270</b> <b>euro (tremilaventi/49)</b>	cadauno	2'013,66
Nr. 422 ED025	Fornitura e posa in opera di facciata continua vetrata per esterni con parti fisse e parti apribili, in alluminio a taglio termico, realizzata con profilati estrusi in lega di alluminio, largh. telaio fisso 65 mm, largh. sull'anta 75 mm, compresi i raccordi in lamiera pressopiegata, con vetrata isolante a camera doppia 44.2/20/44.2, sp. 37.5 mm, trasmittanza termica 1.0 W/m2K conforme norma UNI EN 673, porte con anta dotata di maniglia con meccanismo esterno, profili fermavetro e gocciolatoio, controtelaio in acciaio zincato, colore RAL a scelta della D.L., tipo Schüco o simile. <b>TIPO PO/11 facciata continua con porta doppia anta 90+90x210</b> <b>euro (settecentoquarantacinque/80)</b>	cadauno	3'020,49
Nr. 423 ED026	Fornitura e posa di sistema brevettato di schermatura facciata in pannelli di lamiera microforata di alluminio preverniciato sp.2 mm a foratura variabile, a passo alternato, foratura 35%, tipo RMIG o equivalente, compresa l'orditura di sostegno secondaria ad aggancio automatico (tipo Metal Unica o equivalente), esclusa la struttura di sostegno principale in tubolare di acciaio zincato <b>euro (centonovantasette/02)</b>	m2	745,80
Nr. 424 ED027	Fornitura e posa in opera di cupolino con sistema di evacuazione fumo e calore idoneo per coperture piane, con rialzo di 15 cm, apribile elettricamente con motore a catena (apertura 50 cm) con dispositivo termosensibile, dotato di vetrata isolante bassoemissiva e cupola in policarbonato, versione trasparente od opalina, a scelta della D.L., dim. cm 100x100, conforme UNI 9494 e EN 12101-2 <b>euro (duemilaseicentotrentacinque/87)</b>	cadauno	2'635,87
Nr. 425 ED028	MG/2.2 - Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso, divisoria tra bagno e bagno, come MG/2 ma con una lastra idrorepellente per ambienti umidi per ogni lato <b>euro (sessantaquattro/83)</b>	m2	64,83
Nr. 426 ED029	Fornitura e posa di porte per locali tecnici in lamiera d'acciaio zincato, con lamelle di ventilazione in alluminio con filtro, colore a scelta della D.L. - Porta locale tecnico UTA a due ante, dim. cm 180x210 <b>euro (cinquecentosei/35)</b>	cadauno	506,35
Nr. 427 ED030	Fornitura e posa in opera di serramenti vetrati per esterni in alluminio a taglio termico realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio, largh. telaio fisso 65 mm, largh. sull'anta 75 mm, compresi i raccordi in lamiera pressopiegata, con vetrata isolante a camera doppia 44.2/20/44.2, sp. 37.5 mm, trasmittanza termica 1.0 W/m2K conforme norma UNI EN 673, con anta/ribalta dotata di maniglia con meccanismo esterno, profili fermavetro e gocciolatoio, controtelaio in acciaio zincato, colore RAL a scelta della D.L., tipo Schüco o simile. Compreso schermo solare esterno a lamelle impacchettabili, realizzate con profili di alluminio estruso, a scomparsa su veletta in alluminio sul traverso superiore del serramento, orientabili e azionate con sistema motorizzato a guide laterali. <b>TIPO F/4 - dimensione cm 90x90</b> <b>euro (millecentosessantanove/54)</b>	cadauno	1'169,54
Nr. 428 ED031	Fornitura e posa in opera di serramenti vetrati per esterni in alluminio a taglio termico realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio, largh. telaio fisso 65 mm, largh. sull'anta 75 mm, compresi i raccordi in lamiera pressopiegata, con vetrata isolante a camera doppia 44.2/20/44.2, sp. 37.5 mm, trasmittanza termica 1.0 W/m2K conforme norma UNI EN 673, con anta/ribalta dotata di maniglia con meccanismo esterno, profili fermavetro e gocciolatoio, controtelaio in acciaio zincato, colore RAL a scelta della D.L., tipo Schüco o simile. Compreso schermo solare esterno a lamelle impacchettabili, realizzate con profili di alluminio estruso, a scomparsa su veletta in alluminio sul traverso superiore del serramento, orientabili e azionate con sistema motorizzato a guide laterali. <b>TIPO F/5 - dimensione cm 110x120</b> <b>euro (milleseicentotre/22)</b>	cadauno	1'603,22
Nr. 429 ED032	Fornitura e posa di sportello per ispezione di cavedi realizzato con telaio invisibile in alluminio zincato e pannello di tamponamento in cartongesso come MG/6, comprese le cerniere ed il meccanismo di apertura. <b>TIPO F/I1 per cavedio - dimensione cm 60x60</b> <b>euro (sessantauno/73)</b>	cadauno	61,73
Nr. 430 ED033	Fornitura e posa di sportello per ispezione di cavedi realizzato con telaio invisibile in alluminio zincato e pannello di tamponamento in cartongesso come MG/6, comprese le cerniere ed il meccanismo di apertura. <b>TIPO F/I2 per cavedio - dimensione cm 80x80</b> <b>euro (settantaquattro/54)</b>	cadauno	74,54
Nr. 431 ED034	Fornitura e posa in opera di serramenti vetrati per esterni in alluminio a taglio termico realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio, largh. telaio fisso 65 mm, largh. sull'anta 75 mm, compresi i raccordi in lamiera pressopiegata, con vetrata isolante a camera doppia 44.2/20/44.2, sp. 37.5 mm, trasmittanza termica 1.0 W/m2K conforme norma UNI EN 673, con anta dotata di maniglia con meccanismo esterno, profili fermavetro e gocciolatoio, controtelaio in acciaio zincato, colore RAL a scelta della D.L., tipo Schüco o simile. <b>TIPO PO/US2 doppia anta - dimensione cm 90+30x210</b> <b>euro (millecinquecentosessantasei/18)</b>	cadauno	1'566,18
Nr. 432 ED035	Fornitura e trasporto di pannelli modulari per pavimentazioni sopraelevate costituiti da un doppio strato di cui quello a vista composto da una miscela di graniglia di pietra naturale, marmi, graniti e cemento ad alta resistenza, con decorazioni e venature ad imitazione legno, disegno e colore a scelta della D.L. Dimensioni mm 500x500 - spessore mm 37. Pannello carrabile, ingelivo e antiscivolo. Tipo MASPE linea NATURAL o simile. <b>euro (cinquantaquattro/69)</b>	m2	54,69
Nr. 433	Costruzione di muretti di recinzione completi di fondazioni, copertine, banchine, ecc., eseguiti con cls. Rck 300, da lasciare a vista nel		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ED036	paramento verticale e opportunamente sagomati e lisciati in opera per le superfici orizzontali, comprese cassature, smussi, distanziatori, ferro d'armatura, disarmo, ritocchi, ecc., compreso ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spessore cm 30, altezza 50 cm <b>euro (centodieci/87)</b>	m	102,87
Nr. 434 ED037	Fornitura e posa di canali di drenaggio in calcestruzzo polimerico a base di resina di poliestere, resistente agli agenti chimici in condizioni estreme, e agli sbalzi di temperatura, conforme alla norma UNI EN1433, realizzati con elementi modulari maschiati e griglia di scolo in acciaio inox, idonei per carrabilità per sedie a rotelle <b>euro (centotrentatre/35)</b>	m	133,35
Nr. 435 ED039	Fornitura e posa in opera di profilo di raccordo perimetrale in PVC per angoli interni tra rivestimento e pavimento bagni, per aumentare il livello igienico, compresi raccordi per angoli interni, esterni, giunzioni e terminali <b>euro (dieci/20)</b>	m	10,20
Nr. 436 ED041	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO. Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio indiretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., la sottostruttura sia continua che discontinua, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm. <b>euro (sessantacinque/71)</b>	m	65,71
Nr. 437 FF.IDR.01.0 1	Fornitura e posa in opera di gruppo di pompaggio antincendio per idranti, omologata UNI EN 12845, costituita da motopompa diesel, elettropompa e pompa jokey, completa di tutti gli accessori necessari per il funzionamento: kit flussimetro, quadro allarme acustico-luminoso autoalimentato, kit aspirazione sottobattente per pompe principali e pompa pilota, giunto in gomma flangiato, giunto in gomma filettato, valvole a farfalla, valvola di fondo, valvola galleggiante con galleggiante a sfera, elettrovalvola di carico acqua e indicatore di livello con contatto magnetico; Portata 48 m <sup>3</sup> /h prevalenza 750 kPa; funzionamento sotto battente. <b>euro (ventiseimilanovecentoquarantasei/90)</b>	a corpo	26'946,90
Nr. 438 IM.CTF.01.0 1	Fornitura e posa in opera di gruppo frigorifero reversibile in pompa di calore, con condensazione ad aria, ad alto rendimento, per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria; potenzialità frigorifera 77,5 kW; potenzialità termica 53,9 kW con acqua a 35°C ed aria esterna a -10°C, completo di accessori e basamento, incluso gruppo di pompaggio bassa prevalenza, come da scheda tecnico di capitolato <b>euro (ventiseimilaottocentotrentaquattro/56)</b>	cadauno	26'834,56
Nr. 439 IM.CTF.02.0 2	Fornitura e posa in opera di Unità di Trattamento Aria, portata 10000 mc/h come da scheda tecnica di capitolato <b>euro (diciottomilasettecentoquarantanove/31)</b>	cadauno	18'749,31
Nr. 440 IM.CTF.03.0 1	Fornitura e posa in opera di circolatore singolo per circuito solare, alimentazione 230V, funzionamento a tre velocità, portata nominale 4000 litri/h, prevalenza nominale 50kPa, potenza elettrica assorbita fino a 300 W <b>euro (cinquecentosettantasette/67)</b>	cadauno	577,67
Nr. 441 IM.CTF.03.0 3	Fornitura e posa in opera di circolatore singolo per circuito travaso bollitori, alimentazione 230V, funzionamento a tre velocità, portata nominale 2500 litri/h, prevalenza nominale 20kPa, potenza elettrica assorbita fino a 100 W, corpo pompa in acciaio inox <b>euro (quattrocentoquarantanove/02)</b>	cadauno	449,02
Nr. 442 IM.CTF.03.0 5	Fornitura e posa in opera di circolatore singolo elettronico per ricircolo sanitario, alimentazione 230V, portata nominale 1200 litri/h, prevalenza nominale 30kPa, potenza elettrica assorbita fino a 80 W, corpo pompa in acciaio inox <b>euro (ottocentosessantatre/56)</b>	cadauno	863,56
Nr. 443 IM.CTF.03.0 7	Fornitura e posa in opera di circolatore singolo per acqua calda sanitaria circuito accumulo-scambiatore, alimentazione 230V, funzionamento a tre velocità, portata nominale 3500 litri/h, prevalenza nominale 45kPa, potenza elettrica assorbita fino a 150 W <b>euro (seicentostanta/59)</b>	cadauno	670,59
Nr. 444 IM.CTF.03.0 8	Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare elettronico circuito pannelli radianti, alimentazione 230V, portata nominale 18000 litri/h, prevalenza nominale 70kPa, potenza elettrica assorbita fino a 800 W <b>euro (tremilasettecentoventitre/63)</b>	cadauno	3'723,63
Nr. 445 IM.CTF.03.1 0	Fornitura e posa in opera di circolatore singolo per circuito desurriscaldatore, alimentazione 230V, funzionamento a tre velocità, portata nominale 8000 litri/h, prevalenza nominale 80kPa, potenza elettrica assorbita fino a 400 W, corpo pompa in bronzo <b>euro (novecentosei/45)</b>	cadauno	906,45
Nr. 446 IM.CTF.04.0 2	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per Residenza B Cesare Codegone, per centrale termofrigorifera e impianto di trattamento aria e impianto radiante, comprensivo di sonde di temperatura e qualità dell'aria, regolatori, servocomandi, valvole di regolazione, adattatori, inverter, così come da scheda tecnica di capitolato, comprensivo di sistema di supervisione ed ingegnerizzazione <b>euro (ottantaquattromilaquattrocentosessantasette/32)</b>	a corpo	84'467,32
Nr. 447 IM.CTF.05.0 1	Fornitura e posa in opera di gruppo compatto per l'aumento di pressione dell' acqua potabile, costituito da n. 2 elettropompe centrifughe portata massima 26000 litri/h, prevalenza 450kPa, potenza elettrica 2200 W, alimentazione 400 V; inclusi quadro di comando, vasi di espansione, collettori, pressostato, valvole di ritenuta e intercettazione etc. <b>euro (cinquemilasettecentonovantaotto/73)</b>	cadauno	5'798,73
Nr. 448	Fornitura di tubazione in polietilene duro insonorizzato tipo Geberit silent -20dB PE diametro mm 110 spessore 6mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
IM.IDR.01.0 1	<b>euro (trentaquattro/31)</b>	m	34,31
Nr. 449	Fornitura di braga 88° in polietilene duro insonorizzato tipo Geberit silent -20dB PE diametro mm 110 spessore 6mm		
IM.IDR.02.0 1	<b>euro (ventitre/87)</b>	cad	23,87
Nr. 450	Fornitura e posa in opera di gruppo di pompaggio per sollevamento acque luride, costituita da n.2 elettropompe, quadro di comando, galleggianti, valvole di intercettazione e di ritegno, allarme acustico visivo etc.; Portata 5,4 m3/h prevalenza 60 kPa;		
IM.IDR.03.0 1	<b>euro (tremilacentosessantacinque/87)</b>	a corpo	3'165,87
Nr. 451	Fornitura e posa in opera di gruppo di pompaggio acque industriali dentro vasca di recupero acqua piovana, costituita da n.2 elettropompe, quadro di comando, galleggianti.; Portata 10 m3/h prevalenza 5 bar;		
IM.IDR.04.0 1	<b>euro (duemilaquattrocentoventi/07)</b>	a corpo	2'420,07
Nr. 452	Fornitura e posa in opera di sistema radiante a pavimento costituito da tubi flessibili in polietilene ad alta densità reticolato con barriere antiossigeno diametro mm 17x2, alloggiati su pannelli isolanti; inclusi graffe, strisce isolanti di bordo, additivo termofluidificante pari circa 0,2 litri/m², rete elettrosaldata antiritiro diametro filo 2mm; escluso il pannello isolante, interasse di posa dei tubi cm 15m		
IM.R.01.01	<b>euro (trentatre/28)</b>	m2	33,28
Nr. 453	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione preassemblato in ottone per impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di intercettazione, testine con comando elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per tubi in polietilene. fino a 4 circuiti		
IM.R.02.01	<b>euro (quattrocentoventiquattro/99)</b>	cadauno	424,99
Nr. 454	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione preassemblato in ottone per impianti a pannelli radianti, dotato di valvole di intercettazione, testine con comando elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per tubi in polietilene. fino a 6 circuiti		
IM.R.02.02	<b>euro (seicento/44)</b>	cadauno	600,44
Nr. 455	Fornitura e posa in opera di valvola di aspirazione per servizi igienici in polipropilene bianco, con regolazione portata a disco centrale, completa di controltaio. diam. collo fino a 160 mm		
IM.V.01.01	<b>euro (trenta/19)</b>	cadauno	30,19
Nr. 456	Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato elicoidale, dim. 500x500mm, con deflettori regolabili installazione da controsoffitto, dotato di plenum con attacco laterale o superiore, portata fino a 500 mc/h, attacco flessibile diametro 200mm		
IM.V.02.01	<b>euro (duecentoventitre/04)</b>	cadauno	223,04
Nr. 457	Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato elicoidale, dim. 600x600mm, con deflettori regolabili installazione da controsoffitto, dotato di plenum con attacco laterale o superiore, portata fino a 700 mc/h, attacco flessibile diametro 250mm		
IM.V.02.02	<b>euro (duecentoquarantaquattro/48)</b>	cadauno	244,48
Nr. 458	Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per collegamento dei terminali aria, costituito da una rete in fibra di vetro, isolato termicamente ed acusticamente da uno strato in fibra di vetro spessore 25mm; strato esterno, barriera al vapore in PVC, diam interno fino 100 mm		
IM.V.03.01	<b>euro (ventidue/03)</b>	m	22,03
Nr. 459	Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per collegamento dei terminali aria, costituito da una rete in fibra di vetro, isolato termicamente ed acusticamente da uno strato in fibra di vetro spessore 25mm; strato esterno, barriera al vapore in PVC, diam interno oltre 100mm fino a 160 mm		
IM.V.03.02	<b>euro (ventisei/32)</b>	m	26,32
Nr. 460	Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per collegamento dei terminali aria, costituito da una rete in fibra di vetro, isolato termicamente ed acusticamente da uno strato in fibra di vetro spessore 25mm; strato esterno, barriera al vapore in PVC, diam interno oltre 160mm fino a 200 mm		
IM.V.03.03	<b>euro (trentatre/61)</b>	m	33,61
Nr. 461	Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per collegamento dei terminali aria, costituito da una rete in fibra di vetro, isolato termicamente ed acusticamente da uno strato in fibra di vetro spessore 25mm; strato esterno, barriera al vapore in PVC, diam interno oltre 200mm fino a 250 mm		
IM.V.03.04	<b>euro (quaranta/76)</b>	m	40,76
Nr. 462	Provvista e posa in opera di serranda di regolazione a farfalla con servocomando 24V on-off, di sezione circolare fino a diametro 250mm		
IM.V.04.01	<b>euro (duecentouno/60)</b>	cadauno	201,60
Nr. 463	Provvista e posa in opera di serranda di regolazione a farfalla con servocomando 24V proporzionale, di sezione circolare fino a diametro 250mm		
IM.V.04.02	<b>euro (duecentoottantasette/36)</b>	cadauno	287,36
Nr. 464	Provvista e posa in opera di serranda tagliafuoco certificata, di sezione rettangolare o quadrata, caratteristiche come da scheda di capitolato, sino a dmq 8		
IM.V.05.01	<b>euro (ventinove/94)</b>	dmq	29,94
Nr. 465	Provvista e posa in opera di serranda tagliafuoco certificata, di sezione rettangolare o quadrata, caratteristiche come da scheda di capitolato, sino a dmq 15		
IM.V.05.02			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (ventiuno/36)</b>	dmq	21,36
Nr. 466 IM.V.06.01	Provvista e posa in opera di servomotore per serranda tagliafuoco certificata di sezione rettangolare o quadrata, con ritono a molla ad interruzione di corrente, con due contatti ausiliari di inizio e fine corsa, alimentazione 24V <sub>ac</sub> ; caratteristiche come da scheda di capitolato <b>euro (quattrocentotrentasette/85)</b>	cadauno	437,85
Nr. 467 IM.V.07.01	Provvista e posa in opera di cartuccia tagliafuoco per canale aria, certificata min REI30, di sezione circolare, caratteristiche come da scheda di capitolato, diametri sino a 150 mm <b>euro (settanta/24)</b>	cadauno	70,24
Nr. 468 IM.V.08.01	Provvista e posa in opera di servocomando 24V on-off su serranda di regolazione di sezione rettangolare o quadrata <b>euro (centosessantanove/26)</b>	cadauno	169,26
Nr. 469 IM.V.08.02	Provvista e posa in opera di servocomando 24V proporzionale 0...10V su serranda di regolazione di sezione rettangolare o quadrata <b>euro (duecentocinquantacinque/03)</b>	cadauno	255,03
Nr. 470 IM001	Fornitura e installazione di ascensore elettrico a funi senza argano, a magneti permanenti, idoneo al trasporto di persone su poltrone a rotelle, conforme alla direttive europea 96/15/CE, avente le seguenti caratteristiche: cabina in lamiera di acciaio anticorrosione, rivestita internamente in acciaio inox antigraffio, di dim. di 1.60 m in larghezza, 1.40 m in profondità e 2.10 m in altezza; porte automatiche ad apertura telescopica laterale, con luce netta di 0.90x2.00 m, con dispositivo di protezione rileva-ostacoli; corrimano tubolare in acciaio inox satinato posizionato sul lato opposto alla bottoniera; pavimento fisso ricoperto in gomma; velocità 0.95 m/s; portata 1.000 kg, 13 persone 9 fermate <b>euro (quarantaottomilacinquecentoquaranta/58)</b>	cadauno	48'540,58
Nr. 471 IRI-01.12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE DI ALLARME INCENDIO IN CONTENITORE UNIVERSALE (12 LOOP): analogica a microprocessore a singolo indirizzamento (mod. Notifier AM6000.12-N o equivalente), conforme alla normativa UNI EN 54-2 e UNI EN 54-4, in grado di gestire 12 linee analogiche separate e fino a 99 rivelatori di fumo e 99 dispositivi on/off singolarmente indirizzati su ogni linea, display LCD retroilluminato da 16 righe x 40 caratteri ciascuna, tastiera a membrana con tasti funzione, alimentatore standard 27,6 V <sub>cc</sub> -4 A, 4 livelli di accesso, 3 livelli di password (operatore - manutenzione - configurazione), scritte programmabili con descrizione punto a 32 caratteri e descrizione zona a 32 caratteri, batterie e programmazione escluse. <b>euro (novemilaquattrocentosettantanove/98)</b>	cad	9'479,98
Nr. 472 IRI-02.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAZIONE DI ALIMENTAZIONE 24 V <sub>cc</sub> per periferiche del sistema di rivelazione spegnimento (mod. Notifier ALI-25EN o equivalente) conforme a norme UNI EN 54, con alimentatore per carica batterie al piombo 24V <sub>cc</sub> , 4A minimo, dotato di autodiagnostica e uscita per segnalazione di malfunzionamento, batterie escluse. <b>euro (quattrocentocinquanta/17)</b>	cad	450,17
Nr. 473 IRI-04.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVELATORE ADVANCED PROTOCOL CON ISOLATORE: rivelatore ottico di fumo (mod. Notifier NFXi-OPT o equivalente), di tipo analogico per impianti indirizzati, di tipo a innesto, dotato di isolatore a bordo, base esclusa. <b>euro (cento/76)</b>	cad	100,76
Nr. 474 IRI-04.12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVELATORE ADVANCED PROTOCOL CON ISOLATORE: rivelatore a temperatura massima 58°C (mod. Notifier NFXi-TFIX58 o equivalente), di tipo analogico per impianti indirizzati, di tipo a innesto, dotato di isolatore a bordo, base esclusa. <b>euro (settantadue/42)</b>	cad	72,42
Nr. 475 IRI-04.21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BASE STANDARD PER RIVELATORI SERIE NFX: base standard (mod. Notifier B501 AP o equivalente) per rivelatore ottico di fumo o termovelocimetrico. <b>euro (ventisei/09)</b>	cad	26,09
Nr. 476 IRI-04.31	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIPETITORE OTTICO DI ALLARME: ripetitore ottico di allarme a led (mod. Notifier Indicator o equivalente) per rivelatore ottico di fumo o termovelocimetrico. <b>euro (ventidue/83)</b>	cad	22,83
Nr. 477 IRI-04.41	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAMERA DI ANALISI PER CONDOTTE DI VENTILAZIONE CON RIVELATORE LASER: camera di analisi per campionamento dell'aria circolante nelle condotte (mod. Notifier DNRE (EX Notifier DHX-502) o equivalente), completa di tubo di campionamento 90 cm (mod. Notifier DST3) e di rivelatore laser di fumo di tipo analogico per impianti indirizzati (mod. Notifier PINNACLE o equivalente) dotato di isolatore a bordo e completo di base standard. <b>euro (cinquecentoottantanove/32)</b>	cad	589,32
Nr. 478 IRI-06.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO OTTICO/ACUSTICO PER AMBIENTE: pannello di segnalazione ottico/acustico (mod. Notifier PAN1-EN o equivalente) certificato secondo le norme EN54-3 e EN54-4, per posa in ambiente, costruito con materiali non combustibili o non propaganti la fiamma, alimentazione 24V <sub>cc</sub> , completo di pellicola intercambiabile in policarbonato riportante una delle le seguenti diciture: "ALLARME INCENDIO", "EVACUARE IL LOCALE" o "SPEGNIMENTO IN CORSO". <b>euro (centootto/27)</b>	cad	108,27
Nr. 479 IRI-06.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO OTTICO/ACUSTICO PER ESTERNO: pannello di segnalazione ottico/acustico (mod. Notifier PAN-1EN o equivalente), in contenitore IP-55 per posa in esterno, costruito con materiali non combustibili o non propaganti la fiamma, alimentazione 24V <sub>cc</sub> , completo di pellicola intercambiabile in policarbonato riportante una delle le seguenti diciture: "ALLARME INCENDIO", "EVACUARE IL LOCALE" o "SPEGNIMENTO IN CORSO". <b>euro (centoquarantaquattro/06)</b>	cad	144,06



**ELENCO PREZZI UNITARI**

**ARREDI**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.P22.B30.0 05	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portaspugna per vasca cm 10x16x31 <b>euro (quattordici/80)</b>	cad	14,80
Nr. 2 01.P22.B30.0 15	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portasapone per lavabo cm 10x16x16 <b>euro (otto/21)</b>	cad	8,21
Nr. 3 01.P22.B30.0 20	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portasapone per bidet cm 10x16x16 <b>euro (sei/50)</b>	cad	6,50
Nr. 4 01.P22.B30.0 25	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portabicchiere per lavabo cm 10x16x16 <b>euro (otto/21)</b>	cad	8,21
Nr. 5 01.P23.N01. 015	Tessuto in stoffa per tendaggi 100% poliestere ignifugo omologato, colori vari Altezza cm 130, peso 370 g/m <sup>2</sup> <b>euro (tredici/52)</b>	m	13,52
Nr. 6 01.P23.N03. 010	Tessuto in stoffa per tendaggi 100% modacrilico, ignifugo omologato, colori vari Altezza cm 260, peso 150 g/m <sup>2</sup> <b>euro (ventiquattro/09)</b>	m	24,09
Nr. 7 06.P27.G01. 005	Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone asciugamani elettrico automatico <b>euro (quaranta/35)</b>	cad	40,35
Nr. 8 06.P27.G01. 010	Asciugamani elettrici automatici e relativo distributore automatico di sapone distributore automatico di sapone <b>euro (ventisei/42)</b>	cad	26,42
Nr. 9 AM001	Fornitura e montaggio di rete letto struttura metallica, dim. mm2000x900 con spigoli arrotondati realizzata in tubo d'acciaio profilato a freddo e verniciato a forno con prodotti atossici. Sezione del tubo mm. 45x35. Gambe in acciaio, diam. mm 50, dotate di inserti monolitici antisdrucchiolo e fissate ad una traversa o a 4 robusti fazzoletti in antisdrucchiolo ad alto spessore che fanno corpo unico con il telaio. Doghe realizzate in multistrato di faggio curvato a caldo senza l'impiego di collanti e di componenti chimici contenenti formaldeide o altre emissioni nocive. Inserti delle doghe in materiale plastico integrale. <b>euro (centoundici/15)</b>	cadauno	111,15
Nr. 10 AM002	Fornitura e montaggio di testata letto realizzata in conglomerato ligneo ignifugo, in classe 1 di reazione al fuoco, placcato su entrambe le facce in laminato plastico ad alta pressione, spessore mm 0,9, nel colore a scelta della D.L. spessore pannello testata mm. 22. Bordo in ABS, spessore mm. 2, opportunamente raggiato, colore a scelta della D.L. fissaggio della testata a parete oppure al telaio metallico della rete <b>euro (centotrentadue/30)</b>	cadauno	132,30
Nr. 11 AM003	Fornitura di materasso dim. cm 200x90x20, a molle d'acciaio tipo bonnel posizionate a distanze differenti in modo da ottenere un'elevata rigidità al centro. Il box perimetrale in poliuretano espanso ignifugo ad alta densità. Imbottitura climatizzata, tessuto trattato con antibatterico, antiacaro. Il materasso e tutte le sue componenti devono essere ignifughe e autoestinguenti omologate in classe 1 IM di reazione al fuoco con certificazione ministeriale. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cadauno	150,00
Nr. 12 AM004	Fornitura di guanciale con imbottitura in morbida fibra di poliestere elastico ed anallergico. Rivestimento in tessuto ignifugo, anallergico, con certificazione in classe 1 IM. Misura cm. 45x75 <b>euro (ventiuno/45)</b>	cadauno	21,45
Nr. 13 AM005	Fornitura di fodere coprimaterasso in tessuto ignifugo anallergiche, irrestingibili, con elastici agli angoli, misura cm. 200x90 <b>euro (trentasei/40)</b>	cadauno	36,40
Nr. 14 AM006	Fornitura di fodere copricuscino a sacco con cerniera in tessuto ignifugo, fasciato ritorto, bianco, anallergico, irrestingibile, misura cm 50x80 <b>euro (undici/83)</b>	cadauno	11,83
Nr. 15 AM007	Fornitura di copriletto singolo ignifugo in classe 1 corredato da tutte le certificazioni previste a norma di legge. Il colore ed il disegno saranno scelti dalla D.L. <b>euro (quaranta/30)</b>	cadauno	40,30
Nr. 16 AM008	Fornitura di coperta in fibra acrilica 100%, ignifuga in classe 1, doubleface, confezionata con nastro nylon garzato ai 4 lati, peso gr/mc 500, dimensioni per letto da 200x90 circa cm 150x210 <b>euro (quarantaotto/75)</b>	cadauno	48,75
Nr. 17 AM009	Fornitura e montaggio di comodino cm 45x45 h 60 in conglomerato ligneo ignifugo rivestito melaminico, in classe 1 di reazione al fuoco nel colore a scelta della D.L. spessore scocca mm 25. Bordi della scocca in ABS antiurto spessore 2mm. Fronte cassetto, spessore mm.20, realizzato in conglomerato ligneo ignifugo, in classe 1 di reazione al fuoco, rivestito in melaminico nel colore a scelta della D.L. guide di scorrimento dei cassetti in acciaio dotate di meccanismo di fine corsa. Maniglia metallica priva di spigoli vivi <b>euro (centosessanta/00)</b>	cadauno	160,00
Nr. 18 AM010	Fornitura e montaggio di scrivania cm 120x80 h72 (dimensioni e caratteristiche adeguate all'uso del videoterminale). Piano realizzato in conglomerato ligneo ignifugo, in classe 1 di reazione al fuoco, rivestito in melaminico, nel colore a scelta della D.L. spessore piano mm. 30. Bordi perimetrali in ABS, spessore mm 2, opportunamente raggiato secondo la normativa vigente. Struttura scrivania costituita da un telaio metallico realizzato con impiego di tubolari a sezione quadra da mm 50x50. Verniciatura struttura a polveri epossidiche nel colore ral a scelta della D.L.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (duecentoventiotto/60)</b>	cadauno	228,60
Nr. 19 AM011	Fornitura e montaggio di sedia girevole da scrivania per uso domestico regolabile in altezza, sedile e schienale ergonomici in materiale lavabile ed ignifugo, dim. seduta cm 44x42, base in acciaio con 5 rotelle, colore a scelta della D.L., tipo JULES di IKEA o simile <b>euro (ottantauno/90)</b>	cadauno	81,90
Nr. 20 AM012	Fornitura di lampada da tavolo con base, dotata di lampadina a basso consumo energetico di classe A3 <b>euro (trentaotto/85)</b>	cadauno	38,85
Nr. 21 AM013	Fornitura di lampada da comodino dotata di lampadina a basso consumo energetico di classe A3 <b>euro (quindici/60)</b>	cadauno	15,60
Nr. 22 AM014	Fornitura e posa di appendiabiti da parete 5 ganci tipo LILLIHOLMEN di IKEA, in acciaio inossidabile, vernice acrilica, trasparente con staffa in acciaio zincato e gancio in zinco nichelato e vernice acrilica trasparente. <b>euro (nove/99)</b>	cadauno	9,99
Nr. 23 AM015	Fornitura e posa di fascia a parete per affissioni cm 60x11 sp. mm 12 realizzata in legno nel colore a scelta della D.L.; fissaggio su parete in cartongesso mediante l'utilizzo di idonei tasselli per carichi leggeri (<15 kg) <b>euro (quindici/00)</b>	cadauno	15,00
Nr. 24 AM016	Fornitura di cestino gettacarta diam. cm 25 h 32. Cestino in tecnopolimero o in polipropilene lucido o opaco. Forma e colore a scelta della D.L. <b>euro (diciassette/10)</b>	cadauno	17,10
Nr. 25 AM017	Fornitura e montaggio di armadio indumenti larghezza cm 120x60 h 250 circa scocca realizzata in conglomerato ligneo ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco, bilaminato spessore fianchi: mm 25. Spessore ripiano inferiore e top superiore: mm 30. Bordi della scocca in ABS spessore mm 2 nel colore a scelta della D.L. ante realizzate in conglomerato ligneo ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco, spessore mm 18, rivestite sui due lati in laminato plastico ad alto spessore mm 0,9, bordi in ABS, spessore 2mm, opportunamente raggiati secondo la normativa vigente. Specchio interno dim. cm 35x150, cerniere con apertura 110°. Maniglie ad archetto metallico prive di spigoli vivi. Attrezzatura interna: nr. 5 ripiani realizzati in conglomerato ligneo ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco, rivestiti in melamminico, spessore mm 25; nr. 1 tubo appendiabiti in acciaio cromato. I colori sono a scelta della D.L. <b>euro (cinquecentocinquanta/00)</b>	cadauno	550,00
Nr. 26 AM020	Fornitura e montaggio di pensile a specchio per bagno tipo BJÖRKEN di IKEA o simile, dim. cm L60 x P17 x H60, con ripiani regolabili in vetro temprato; fissaggio su parete in cartongesso mediante utilizzo di idonei tasselli per carichi medi (<40 kg) <b>euro (cento/87)</b>	cadauno	100,87
Nr. 27 AM021	Fornitura e montaggio di faretto da parete sopra lavabo con testa regolabile per orientamento della luce, paralume realizzato in vetro soffiato a bocca, braccio in acciaio nichelato, con lampadina a basso consumo, tipo BASISK di IKEA o simile; grado di protezione IP44 <b>euro (diciassette/30)</b>	cadauno	17,30
Nr. 28 AM022	Fornitura e montaggio di portarotolo da parete in acciaio, con rivestimento epossidico/poliestere a polvere, tipo BYGEL di IKEA o simile; fissaggio su parete in cartongesso mediante utilizzo di idonei tasselli per carichi leggeri (<15 kg) <b>euro (due/15)</b>	cadauno	2,15
Nr. 29 AM023	Fornitura di scopino per wc costituito da portascopino e manico in acciaio con rivestimento epossidico/poliestere a polvere, e spazzola con setole in plastica propilenica, tipo ENUDDEN di IKEA o simile <b>euro (sette/20)</b>	cadauno	7,20
Nr. 30 AM024	Fornitura e posa di gancio appendiabiti e portasciugamani in acciaio con rivestimento epossidico/poliestere a polvere tipo BYGEL di IKEA o simile; fissaggio su parete in cartongesso mediante utilizzo di idonei tasselli per carichi leggeri (<15 kg) <b>euro (uno/43)</b>	cadauno	1,43
Nr. 31 AM025	Fornitura e posa di binario singolo per sospensione tende fissabile a parete o a soffitto, in alluminio, lunghezza 140 cm, carico massimo 5 kg, tipo KVARTAL di IKEA o simile <b>euro (dieci/43)</b>	cadauno	10,43
Nr. 32 AM028	Fornitura e posa di tavolo mensa con piano in legno truciolare idrofugo rivestito in laminato plastico spessore 27 mm, con bordo in PVC bombato, colore a scelta della D.L., telaio sottopiano in tubo di acciaio rettangolare 50x20 mm e gambe in tubo di acciaio 40x40 o Ø 50 mm, verniciatura a polveri termoindurenti <b>euro (trecentodieci/25)</b>	cadauno	310,25
Nr. 33 AM029	Fornitura e montaggio di sedia per mensa impilabile, con seduta e schienale ergonomici in pezzo unico sagomato in materiale plastico, e telaio in tubo di acciaio Ø 19 mm, verniciato a polveri termoindurenti di colore alluminio <b>euro (quarantaquattro/75)</b>	cadauno	44,75
Nr. 34 AM030	Fornitura e montaggio di tavolo per sala riunioni in materiale lavabile e ignifugo, dim. cm 110x240x h72-74, piano sp. 4 cm, essenza lignea da definire in uniformità con il restante arredo, struttura con gambe in metallo <b>euro (milletrecentoventiuno/13)</b>	cadauno	1'321,13
Nr. 35 AM031	Fornitura e montaggio di tavolo per consultazione da biblioteca con struttura in metallo e piano in truciolare sp. cm 2 con rivestimento plastico lavabile, dim. cm 130x70x h72		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 36 AM032	<b>euro (centoquarantadue/25)</b> Fornitura e montaggio di sedia riunioni, seduta 40x40x h40-45 cm, con schienale e braccioli, struttura in tubolare d'acciaio a 4 gambe, piedini in gomma, imbottitura in poliuretano espanso ad alta elasticità kg 60/mc, rivestimento in tessuto lavabile in fibre tessili naturali. Sedile, schienale e braccioli fissi. Rivestimento non asportabile. Tipo PATRIK di IKEA o simile. Colore a scelta della D.L. <b>euro (centoquarantasette/67)</b>	cadauno	142,25
Nr. 37 AM033	Fornitura e montaggio di scrivania ufficio con cassettera laterale, 140x65x h73 cm, sp. piano di lavoro 3 cm, in truciolare di legno, impiallacciatura frassino, maniglie cassettera satinata, tipo JONAS di IKEA o simile, colore a scelta della D.L. con raccogliacavi orizzontale in acciaio, rivestimento a polvere pigmentato color argento, dim. 70x16 cm, tipo SIGNUM di IKEA o simile. <b>euro (duecentotrentauno/18)</b>	cadauno	147,67
Nr. 38 AM034	Fornitura e montaggio di sedia girevole per ufficio direzionale con braccioli e poggiatesta, regolabile in altezza da 40 a 57 cm, con meccanismo a dondolo regolabile, seduta ergonomica cm 53x47, imbottitura in poliuretano espanso densità 35 kg/mc, rivestimento in lana lavabile, schienale con struttura in acciaio rivestito a polvere, e rivestimento in poliestere microforato per favorire l'aerazione, braccioli in acciaio con imbottitura, gamba centrale in acciaio con base a stella a 5 rotelle rivestite in gomma, tipo MARKUS di IKEA o simile, colore a scelta della D.L. <b>euro (centoottantasei/45)</b>	cadauno	186,45
Nr. 39 AM035	Fornitura e posa di mensola in truciolare impiallacciato frassino dim. 79x19 cm, tipo EKBY JÄRPEN di IKEA o simile, con staffe laterali in alluminio nichelato, tipo EKBY BJÄRNUM di IKEA o simile. <b>euro (ventidue/36)</b>	cadauno	22,36
Nr. 40 AM036	Fornitura e montaggio di scrivania per computer fissi da reception/accoglienza, dim. 142x50x h 75 cm, sp. piano lavoro 3 cm, in truciolare laccato, con cassetti frontali estraibili con fermacassetti e raccogliacavi orizzontale, tipo MICKE di IKEA o simile, colore a scelta della D.L., composto con cassettera a rotelle stessa serie. <b>euro (centosettantauno/31)</b>	cadauno	171,31
Nr. 41 AM037	Fornitura e montaggio di sedia girevole per ufficio accoglienza/reception regolabile in altezza da 47 a 60 cm, con meccanismo a dondolo regolabile, seduta ergonomica cm 47x48, imbottitura in poliuretano espanso densità kg 35/mc, rivestimento in poliestere lavabile, schienale con struttura in acciaio rivestito a polvere pigmentato, e rivestimento in poliestere microforato per favorire l'aerazione, gamba centrale in acciaio con base a stella a 5 rotelle rivestite in gomma, tipo VILGOT di IKEA o simile, colore a scelta della D.L.; con braccioli in acciaio con imbottitura tipo NOMINELL di IKEA o simile. <b>euro (centodiciannove/33)</b>	cadauno	119,33
Nr. 42 AM038	Fornitura e montaggio di tavolo per doppia postazione PC portatile con piano tavolo lungo, dim. cm 180x40x h74, con cassetti frontali piano in truciolare laminato e gambe in acciaio, tipo BESTÅ BURS di IKEA o simile, colore a scelta della D.L. <b>euro (trecentosettantauno/41)</b>	cadauno	371,41
Nr. 43 AM039	Fornitura e montaggio di sedia girevole per tavolo PC regolabile in altezza da 41 a 53 cm, seduta ergonomica cm 44x42, sedile e schienale in compensato verniciato lavabile, gamba centrale in acciaio con base a stella a 5 rotelle, tipo JULES di IKEA o simile, colore a scelta della D.L.; senza braccioli. <b>euro (ottantanove/35)</b>	cadauno	89,35
Nr. 44 AM040	Fornitura e montaggio di poltrona imbottita dim. 80x70x h77 cm, struttura in compensato e legno truciolare, imbottitura in poliuretano espanso, densità 30 kg/mc, e ovatta di poliestere, gambe in faggio massiccio, tipo TULLSTA di IKEA o simile, colore a scelta della D.L. <b>euro (centodiciasette/84)</b>	cadauno	117,84
Nr. 45 AM042	Fornitura e montaggio di tavolino con ripiano porta riviste, quadrato dim. cm 90x90x h46, o rettangolare dim. cm 118x75x h46, in legno massiccio verniciato, tipo HEMNES di IKEA o simile, colore a scelta della D.L. <b>euro (centosettantasette/50)</b>	cadauno	177,50
Nr. 46 AM043	Fornitura e montaggio di armadio da ufficio in nobilitato ignifugo, dim. cm 85x43x h174, parte con scaffale a giorno e parte chiusa ad ante a battenti cieche, con adeguato numero di ripiani, zoccolo di finitura, tipo EFFEKTIV di IKEA o simile, colore a scelta della D.L. <b>euro (trecentoquarantatre/07)</b>	cadauno	343,07
Nr. 47 AM044	Fornitura e montaggio di armadi metallici uso archivio, largh. cm 120, struttura portante in lamiera di acciaio profilata, chiusura con ante scorrevoli o ante a battente complete di serratura a cilindro con duplice chiave, corredato di n. 4 ripiani interni spostabili, verniciatura a forno 180° colore a scelta della D.L. <b>euro (cinquecentosettantaquattro/25)</b>	cadauno	574,25
Nr. 48 AM045	Fornitura e montaggio di armadi metallici uso spogliatoio, struttura portante in lamiera di acciaio, ante rinforzate e dotate di feritoie di aerazione. Cerniere interne speciali antiscasso, sistema di chiusura con serratura a cilindro e doppia chiave; in alternativa, maniglia in metallo lucchettabile. Verniciatura a forno 180°, colore a scelta della D.L. Dotazione interna di ciascun vano: pianetto superiore con asta portagruce, divisorio sporco/pulito, portaombrello con vaschetta raccogliogocce. Dim. cm 30x50x h190. <b>euro (trecentouno/30)</b>	cadauno	301,30
Nr. 49 AM046	Fornitura e montaggio di panchina per spogliatoi con attaccapanni, schienale e ripiano superiore, dim. seduta 100x35x h45; struttura portante in tubo di acciaio 30x30x1,5 mm, gambe con piedini in gomma, seduta in doghe in legno verniciate al naturale, colore a scelta della D.L. <b>euro (centocinquantaotto/11)</b>	cadauno	158,11
Nr. 50	Fornitura e montaggio di scaffale metallico modulare per biblioteca 5 ripiani regolabili in altezza, dim. 100x40x h200 cm, in lamiera		

